

DEKO GRUND MARCARE RUTIERA

DESCRIERE PRODUS:

Produs pe baza de dispersii de rasina termoplastica, solventi activi si aditivi specifici.

CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Aderenta foarte buna la suport
- Uscare rapida
- Confera aderenta ridicata la suport straturilor ulterioare
- Regleaza gradul de absorbtie a suprafetei de baza
- stabilizeaza suportul prin infiltrare si si fortificare
- izoleaza suportul impotriva umiditatii

DOMENII DE UTILIZARE:

Produsul se utilizeaza ca prim strat (de impregnare-fortificare) in sistemul de marcarea orizontala in parcuri, terenuri de joaca si sport cu pavaj din beton sau asfalt invechit.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	lichid omogen,transparent fara impuritati mecanice	Visual
Densitate, 20°C	g/cm ³	0.9-0.92	SR EN ISO 2811-1
Contine substante nevolatile (1g/Ø50mm,120°C,25min)	%	17.5	SR EN ISO 3251
PH	-	8 - 9	SR EN ISO 787-9
B.Pelicula			
Timp de uscare, 23±2°C:	h	-15min pe beton -30min pe asfalt invechit	
compuși organici volatili (COV) în produsul gata de utilizat, nu mai mult de	g/l	750	SR EN ISO 11890-1

MOD DE APLICARE:

Conditii de aplicare

Temperatura mediu: max.12-30°C
Umiditate relativa mediu: max.75%
Temperatura suportului: 12-30°C
Temperatura produs: 15-30°C

Produsul nu se aplica direct sub actiunea razelor de solare, pe umiditate, pe timp de ploaie sau pe vant puternic

Pregatirea produsului:

- Inainte de a deschide recipientul, acesta se sterge de urmele de ulei sau alte impuritati pentru a evita contaminarea continutului
- Se omogenizeaza continutul in vederea redispersarii perfecte a eventualului sediment

Pregătire suportului și aplicarea:

Suprafata pe care se aplica trebuie sa fie compacta, rezistenta, curata, uscata, degresata si desprafuita.

Tipul suprafetei de acoperit

- a) Suport nou: betonul trebuie sa fie perfect uscat. Timpul minim de întarire a betonului (la 20°C și 50% umiditate relativa) este de 28 zile
- indepartarea efflorescentei (daca exista) cu un material textil aspru sau prin periere (cu max. 15 zile inainte de aplicare)
 - curatarea de stropi de tencuiala, praf, alte impuritati

b) Suport vechi:

- daca este necesar, se executa lucrari de reparatii ale suprafetei
- curatarea de praf, alte impuritati
- impregnarea suportului cu DEKO GRUND MARCARE RUTIERA diluat 5-10% cu diluent DEKO BAT, in functie de metoda de aplicare.

Numar de straturi recomandate: 1 strat

Se aplica cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare.

Aplicarea vopselei de marcarea se realizeaza dupa uscarea completa a grundului!

Nu se aplica pe asfalt nou!

Intretinerea echipamentului de vopsire:

Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spalat cu diluant Deko BAT, atat inainte cat si imediat dupa utilizare.

CONSUMURI SPECIFICE:

Consumul teoretic: 8-10 m²/l

TIMP DE USCARE:

Se usuca dupa 15-30min

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE:

Ambalare: Ambalaj metalic: 1l; 20l

Depozitare:

- In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C

Termen de valabilitate:

24 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

COV limita UE g/l: cat A/h 750(2007)/750(2010)

COV, Produs gata de aplicat max.g/l: 750

A se consulta fisa de securitate a produsului!

Policolor S.A

Sediul social: Bd. Theodor Pallady nr. 51

sector 3, 032258, Bucuresti, România

Tel: +40 (0)21 345 1730

Fax: +40 (0)21 345 1930

Capital subscris și vărsat: 7.125.747,5 lei

C.I.F. RO 326318

Nr. de ordine în R.C. J40/205/1991

Pagină web: www.policolor.ro

Email: office@policolor.ro