

**INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SIUATII DE URGENTA CENTRUL NATIONAL PENTRU  
SECURITATE LA INCENDIU SI PROTECTIE CIVILA**

Bd.Ferdinand I,nr. 139,sector 2, cod 021388,BUCURESTI, Tel/Fax:252 12 64  
Cod IBAN:RO79TREZ7005032XXX000302,deschis la Directia Trezorerie si Contabilitate

Publica a Municipiului Bucuresti, Titular UM 0276, cod fiscal 4203997

CERTIFICAT ACREDITARE RENAR Nr.042L/2003

Anexa la Certificatul de conformitate

Nr.C/329/1271 din.....si la

Avizul nr.....din.....

**FISA TEHNICĂ Nr. C-FT/329/1271 din 18.01.2006**

**Produsul**

**Solutie ignifuga de interior tip IGNIFIL 1,98**

**Producator Furnizor**

**SC MC-ELIS ERL**

**DESCRIERE PRODUS**

Produsul: Solutie ignifuga de interior tip IGNIFIL 1,98 fabricat pe baza de silicat de sodium, clorura de sodium, carbonat de calciu, sulfat de cupru.

**CARACTERISTICI TEHNICE**

ASPECT	LICHID
CULOARE	ALB GALBUI
DENSITATE RELATIVE LA 20 GRADE C G/CM 3	1,2-1,35
PH-UL SOLUTIEI	8,0-11,5
TIMPUL DE SCURGERE PRIN CUPA APROX. 4MM SEC	16-20
CONTINUT DE SUBSTANTA USCATA MINIM %	35-45
PROPAGAREA FLACARII	PII
PIERDEREA DE MASA MAXIM %	30-35

**CARACTERISTICILE PELICULEI**

CONSUM SPECIFIC KG/M2	0,650
ASPECT	LUCIOS, UNIFORM
ADERENTA LA SUPPORT	I
GROSIMEA MICRONI	40-60

**CARACTERISTICI DE UTILIZARE**

UMIDITATEA LEMNULUI	MAXIM %	UMIDITATEA LEMNULUI	MAXIM %
MODALITATI DE APLICARE		MODALITATI DE APLICARE	
NUMAR DE STRATURI		NUMAR DE STRATURI	
TEMPERATURA AERULUI	MINIM, GR C	TEMPERATURA AERULUI	MINIM, GR C

**CARACTERISTICI DE UTILIZARE**

UMIDITATEA LEMNULUI	MAXIM %	UMIDITATEA LEMNULUI	MAXIM %
MODALITATI DE APLICARE		MODALITATI DE APLICARE	
NUMAR DE STRATURI		NUMAR DE STRATURI	
TEMPERATURA AERULUI	MINIM, GR C	TEMPERATURA AERULUI	MINIM, GR C

**CARACTERISTICI FUNCTIONALE**

**Toxicitate** Nu este toxic si nu este poluant mediul ionconjurator

**DOMENIUL DE UTILIZARE**

**Suport** Lemn de brad  
**Destinatie** Interiorul constructiilor

Consum 0, 650 gr/ mp x 2 straturi