

Diblu cu șurub

Fișă tehnică

Descriere:

Diblurile cu șurub 6 x 40, 6 x 60, 6 x 80 și 8 x 80 pentru fixare, sunt produse din plastic și cu cui metalic, elementele componente ale acestora sunt cămașa din poliamidă (nylon) sau polipropilenă (PP) și cuiul din oțel carbon acoperit cu strat de protecție din zinc cu grosime minimă de 5 μm, deosebirile între tipurile de dibluri constând în forma gulerului cămășii sau forma ancorajului cămășii.

Caracteristici:

Conform normei*	PN-EN 206-1:2003
Material	PP - oțel carbon
Grosime	6 și 8 mm
Lungime diblu	40, 60, 80 mm
Greutate cutie	6x40 mm - 0,825kg/cutie 6x60 mm - 0,57kg/cutie 6x80 mm - 0,72kg/cutie 8x80 mm - 0,64kg/cutie
Marca diblu	FX 06L040
Rezistența la smulgere din suport de beton clasa minimă C20/25	0,70 kN
Strat zinc cu grosime minimă	5 μm
Ambalare diblu cu șurub	6x40 mm - 200 buc/cutie 6x60 mm - 100 buc/cutie 6x80 mm - 100 buc/cutie 8x80 mm - 50 buc/cutie
Durabilitate în exploatare	minim 40 ani
Cod SAP	6x40 mm 4042681 6x60 mm 4042682 6x80 mm 4042684 8x80 mm 4042911

Produsul indeplinește cerințele normei PN-EN 206-1:2003.

Domenii de utilizare:

Diblurile cu șurub 6x40, 6 x 60, 6 x 80 și 8 x 80 sunt destinate pentru diverse lucrări de fixare în construcțiile civile și industriale, pe suport din beton, cărămidă sau BCA, cu respectarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor tehnice în vigoare.

Fișa tehnică actualizată este disponibilă pe site-ul Siniat, pe pagina produsului.
Link direct: [Diblu cu șurub](#)



Performanță tehnică



Durabilitate

Recomandări:

Punerea în operă se face conform instrucțiunilor de montaj ale producătorului, de către personal specializat în realizarea de astfel de lucrări, cu respectarea normelor de protecție a muncii și de apărare împotriva incendiilor.

Condițiile de punere în operă se fac cu respectarea cerințelor de siguranță și stabilitate cerute de Legea 10/1995 și a prevederilor de ordin general ale normativelor românești în domeniu:

- ▶ P 118 - 99 "Normativ de siguranță la foc a construcțiilor"
- ▶ C 300/94 "Normativ de prevenire

a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora"

- ▶ C 56-02 "Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente".

Măsuri de protecție:

Diblurile cu șurub 6x40, 6 x 60, 6 x 80 și 8 x 80 nu degajă substanțe toxice pentru om pe durata exploatarei construcției și nu ridică probleme ecologice. La montajul diblurilor se recomandă ca montatorul să utilizeze mască, mănuși și ochelari de protecție.

Etex Building Performance S.A.

Str. Vulturilor Nr. 98, Etaj 5, Cod - 030857, Sector 3, București, România,
Tel: (+40) 31 224 01 00, Fax: (+40) 31 224 01 01

Nr. D107/ 01.03.2013

