



FIȘĂ DATE PRODUS / FIȘĂ TEHNICĂ

FIX STRONG ADEZIV DE MONTARE, TRANSPARENT

DESCRIERE PRODUS

Adeziv profesional pentru montaj pentru toate lucrările de finisare și montare. Are o gamă foarte largă de aplicații și o rezistență foarte mare a elementelor de legătură din diverse materiale. Înlocuiește șuruburile, cuiele, diblurile și șuruburile. Nu curge pe suprafețele verticale, este ușor de aplicat și întins. După uscare, creează o îmbinare incoloră.

BENEFICII / AVANTAJE

- Rezistent la umiditate
- Nu conține solvenți organici.
- Înlocuiește cuiele
- Putere mare de fixare
- Repoziționabil
- Inodor
- Incolor când este uscat

Eficiență: 1,5-3 m²/L

Rezistent la umiditate

Rezistența mare de aderență

Înlocuiește cuiele

APLICARE / UTILIZARE

Poate fi utilizat pentru lipirea pe toate substraturile tipice utilizate în construcții. Perfect pentru lipirea elementelor din lemn, metal, ceramică, sticlă, placaj, materiale asemănătoare lemnului, PVC, polistiren, poliuretan și altele. Poate fi utilizat pentru lipirea elementelor decorative, cu ar fi plafon decorativ și plinte, paravane pentru radiatoare, gresie decorativă, plafoane, acoperiri de podea și pereți, panouri de podea și pereți, laminate etc., precum și pentru izolarea cu vată minerală și vată de sticlă. Nu lipește materialele plastice: PP, PE, PTFE. Produsul este destinat utilizării atât în interior, cât și în exterior, în locuri care nu sunt expuse contactului direct cu apa.

Pentru uz interior și exterior

METODĂ DE UTILIZARE

- Pasul 1: Elimină orice resturi de vopsea.
- Pasul 2: Nivelată suprafața.
- Pasul 3: Curățați bine elementele lipite, îndepărtați praful și degresați-le cu alcool tehnic.
- Pasul 4: Tăiați vârful cartușului și atașați capul dozatorului.
- Pasul 5: Aplicați adezivul în puncte sau dungi pe substrat sau pe elementul care este lipit.
- Pasul 6: În plus, aplicați o picătură pe colțurile și capetele obiectelor lipite.
- Pasul 7: Alăturați elementele lipite și apăsați-le pentru aproximativ 30 sec.
- Pasul 8: Îndepărtați excesul de adeziv.
- Pasul 9: Piese lipite pot fi poziționate fără a fi desprinse timp de aproximativ 10 minute după aplicarea adezivului.
- Pasul 10: În caz de deformare sau dacă părțile fixate sunt grele, trebuie restricționate până sunt remediate complet.
- Pasul 11: Strângeți bine pachetul după lucrarea de finisare.

CITIȚI ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. Efectuați orice lucrări la temperaturi (10÷30)°C.
2. Categoria de temperatură a lucrărilor implică temperatura aerului, substratului și articolelor lipite.
3. Verificați efectul adezivului asupra pieselor pe care doriți să le lipiți, înainte de aplicare.
4. Cel puțin una dintre suprafețele care trebuie lipite trebuie să fie poroasă și absorbantă.
5. Rezistența mecanică completă a îmbinării se realizează după aprox. 24 h.
6. Curățați uneltele murdare și petele proaspete cu un apă caldă.
7. Îndepărtați murdăria uscată, mecanic.

RESTRICȚII LA UTILIZARE

❗ Produsul nu este destinat utilizării pe suprafețe care vin în contact direct cu alimentele.

DEPOZITARE TRANSPORT

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse (5÷30)°C. Adezivul înghețat își pierde definitiv proprietățile.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se citi fișa tehnică / eticheta / fișa cu date de securitate înainte de utilizare.
În timpul lucrărilor și după finalizarea acestora, încăperea trebuie aerisită bine, până când mirosul caracteristic dispare.

DATE TEHNICE:

Stare fizică	Lichid
Culoare	Alb (incolor după uscare)
Miros	Caracteristică
pH	Nu există date
Densitatea	1,05 ± 0,05 g/cm ³ la 20°C
Tip produs	Pe bază de apă
Culoare rost/inveli după uscare	incolor
Rezistență absolută	24 h
Tip fixare	Elastic
Consistență	pastă
Performanță/Eficiență/Randament/Efect*	1,5-3 m ² /L în funcție de tipul și gradul de absorbție al suprafeței.
Aplicabilitate	interior sau exterior

Eficiență: 1,5-3 m²/L.

Eficiența depinde de tipul și porozitatea substratului.

AMBALAJ DISPONIBIL

CERTIFICARE

- NU SE APLICĂ

PRODUSE COMPLEMENTARE

NOTE

Produsul **nu îndeplinește criteriile pentru a fi considerat periculos** conform Regulamentului (CE) Nr 1272/2008 al Parlamentului European și Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, prin care se modifică și se abrogă Directivele 67/548/CEE și 1999/45/CE și se modifică Regulamentul (CE) Nr 1907/2006.

Însă, s-a întocmit fișa de date de securitate pentru produs conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 a Parlamentului European și Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Substanțelor Chimice (REACH), stabilind o Agenție Europeană pentru Produse Chimice, modificând Directiva 1999/45/CE și abrogând Regulamentul Consiliului (CEE) Nr. 793/93 și Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1488/94 precum și Directiva Consiliului 76/769/CEE și Directivele Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE, așa cum au fost modificate.

DATA ACTUALIZĂRII

2025-04-03

CONTACTAȚI-NE

Informațiile din acest document, precum și întreaga documentație pe hârtie și digitală, au la bază informațiile și experiența noastră. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru erorile sau înacuratețea determinată de modificările tehnologice sau testările efectuate între data eliberării documentului și data achiziției produsului. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări formalelor produsului.