

FIȘA TEHNICĂ

SISTEM FILTRARE PUR3 <aquaPUR> 10"


1. Domeniu de utilizare

- Sistemul PUR3 filtrează nămolul, rugina și alte tipuri de sedimente și îmbunătățește gustul și mirosul apei reținând clorul din apa provenită din rețele publice de apă potabilă.
- Sistemul de filtrare PUR3 se montează în instalațiile casnice de alimentare cu apă rece sigură din punct de vedere microbiologic.
- Sistemul de filtrare PUR3 se montează la punctul de consum (sub chiuvetă).



2. Caracteristici tehnice

- Configurat din 3 filtre prinse solidar pe un suport din tablă cu posibilitatea de prindere pe perete.
- Dimensiunea filtrelor: 10";
- Material filtre: pahare – opac, culoare albastru, din SAN (copolimer stiren – acrilonitril), Capace: albastru, din PP ranforsat cu talc;
- Etanșare pahar/capac: inel O din EPDM
- Conectare: filet de 1/2"
- Dimensiuni: L x l x h = 390x 122 x 325 mm
- Tipul cartușelor sunt:



1. Cartuș filtrant 10" cu carbune activ bloc 10 μm – cartuș de unică folosință – reține impuritățile mecanice mai mari de 10 μm și îmbunătățește gustul și mirosul apei.

2. Cartuș filtrant 10" cu carbune activ granular – cartuș de unică folosință – finalizează îmbunătățirea gustului și mirosului apei.

➤ 3. Cartuș filtrant 10" PP expandat de 1 μm de unică folosință; Reține particulele din apa mai mari de 1 μm

➤ **Parametrii de lucru:**

- Presiune: 2÷4 bar;
- Temperatura apei: 2÷30 °C

➤ **Cod:** AQUA03320311020



3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare

➤ Sistemul PUR3 este ambalat în cutie:

Dimensiuni cutie [mm]	Masa [kg]
435 x 145 x 360	3,70



➤ Pachetul de livrare curinde:

- ✓ 3 filtre inclusiv cartușe prinse solidar pe un suport din tablă
- ✓ piesa de bransare cu 3 căi cu robinet de izolare
- ✓ tuburi pentru conectare
- ✓ baterie de apa filtrată
- ✓ cheie pentru filtre
- ✓ Instrucțiunile de utilizare și montaj

➤ Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport (excepție neîncălzit în timpul sezonului rece) în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor, aplicate oricărui tip de transport. Observați etichetele în timpul manipulării și transportului produsului.

➤ Cutiile se manipulează cu grijă, nu se aruncă, nu se pun greutăți pe acestea.

➤ Produsul trebuie să fie depozitat în incintă uscată și bine ventilată, protejat împotriva deteriorărilor mecanice, la impactul cu umiditatea și substanțe chimice agresive.

➤ Păstrați produsul în ambalajul original la o temperatură ambientală cu valori cuprinse între 4 ÷ 40 °C și la o umiditate relativă a aerului de până la 80%, la o distanță de cel puțin 1m de surse de caldură.

4. Garanție

Garanția sistemului, fără cartușe care sunt consumabile, este de 24 luni de la data achiziției, în condițiile respectării instrucțiunilor tehnice specificate în manual.

Garanția se acordă pe baza certificatului de garanție completat și pe baza documentelor de achiziție (bon fiscal, factură fiscală).

Cazurile neacoperite de aceasta sunt reglementate de legea cu privire la protecția drepturilor consumatorilor.

Durata de utilizare a cartușelor:

Denumire cartus	Cod	Frecvența de schimb
CARTUS FILTRANT <AquaPur> 10" CARBUNE ACTIV BLOC	AQUA07010410000	3÷6 luni în funcție de calitatea apei
CARTUS FILTRANT <AquaPur> 10" CARBUNE ACTIV GRANULAR	AQUA07000510000	3÷6 luni în funcție de calitatea apei
CARTUS FILTRANT <AquaPur> 10" PP EXPANDAT 1 MICRON	AQUA07000110001	1÷3 luni în funcție de calitatea apei
sau		

SET 3 CARTUSE FILTRANTE <aquaPur> 10" PUR3/RO	AQUA07000810003
--	-----------------

5. Punere în opera

- Conform "Instrucțiunilor de utilizare și montaj a sistemelor PUR2, PUR3 și PUR 3UF" care sunt în cutia cu produsul.
- Se montează numai pe circuitele de apă rece și tratată micro-biologic.
- Se montează sub chiuvetă în incinte protejate de îngheț și temperaturi excesive.