

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

No: GLL MK06 1061Z 35BR08

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: GLL MK06 1061Z 35BR08
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Comunicațiile în spațiile de locuit și spațiile comerciale
3. Fabricant: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: System 3
6. Standard armonizat: EN 14351-1:2006+A2:2016, Organism (organisme) notificat(e): 0402, 0757, 1235*
7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță	§	NB*
Rezistență la încărcare din vânt	clasă C3 ¹	4.2	0757
Rezistență la încărcare din zăpadă	3 mm toughened glass - 15 mm - 3 mm heat strengthened glass - 15 mm - 4 mm float glass	4.3	
Reacție la foc	clasă C-s1,d0	4.4.1	0402
Performanță la foc exterior	NPD	4.4.2	
Etanșeitate la apă	clasă E900	4.5	0757
Rezistență la șoc	clasă 3 ²	4.7	1235
Capacitate de rezistență a dispozitivelor de siguranță	passed	4.8	1235
Performanță acustică	32(-1;-4)	4.11	0199, EN14351 -1, table B.1/B.2
Transmitanță termică ³	1.1 W/(m²K)	4.12	1235
Factor solar	0.5	4.13	0757
Transmitanță luminoasă	0.68	4.13	0757
Permeabilitate la aer	clasă 4	4.14	1235

NPD: No Performance Determined - nicio performanță determinat, passed: reușit

* Organism (organisme) notificat(e): <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>

¹ Pentru ferestre cu lățimea > 1140 mm sau înălțimea > 1398 mm: NPD

² Pentru ferestre cu lățimea < 550 mm sau înălțimea < 778 mm: NPD

³ Pentru dimensiunea de referință 1.23 x 1.48 m, 90° instalare, în conformitate cu EN 10077-1/2

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.



Klaus Lorentzen, Vice President

Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2024-08-26



14

GLL MK06 1061Z 35BR08

Comunicațiile în spațiile de locuit și spațiile comerciale

Standard armonizat:
EN 14351-1:2006+A2:2016

Caracteristici esențiale	Performanță	§	NB*
Rezistență la încărcare din vânt	clasă C3 ¹	4.2	0757
Rezistență la încărcare din zăpadă	3 mm toughened glass - 15 mm - 3 mm heat strengthened glass - 15 mm - 4 mm float glass	4.3	
Reacție la foc	clasă C-s1,d0	4.4.1	0402
Performanță la foc exterior	NPD	4.4.2	
Etanșeitate la apă	clasă E900	4.5	0757
Rezistență la șoc	clasă 3 ²	4.7	1235
Capacitate de rezistență a dispozitivelor de siguranță	passed	4.8	1235
Performanță acustică	32(-1;-4)	4.11	0199, EN14351 -1, table B.1/B.2
Transmitanță termică ³	1.1 W/(m²K)	4.12	1235
Factor solar	0.5	4.13	0757
Transmitanță luminoasă	0.68	4.13	0757
Permeabilitate la aer	clasă 4	4.14	1235
NPD: No Performance Determined - nicio performanță determinat, passed: reușit * Organism (organisme) notificat(e): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ ¹ Pentru ferestre cu lățimea > 1140 mm sau înălțimea > 1398 mm: NPD ² Pentru ferestre cu lățimea < 550 mm sau înălțimea < 778 mm: NPD ³ Pentru dimensiunea de referință 1.23 x 1.48 m, 90° instalare, în conformitate cu EN 10077-1/2			

