

Scara pisica RARIS, asamblabila, aluminiu, inaltime acoperis: 4,76 – 5,60 m, cod SP2AA

- Scara pisica din aluminiu tip SP2AA este executata pentru inaltimea acoperisului de la 4,76 la 5,60 metri si are rolul de:
 1. Scara de siguranta pentru lucrari de inspectie, intretinere si curatare la constructii conform DIN 18 799-1:2019
 2. Scara de urgenta utilizata de pompieri pentru salvarea oamenilor in caz de pericol, conform DIN14 094-1:2017
 3. Scara de acces si intretinere la masini conform EN ISO 14122-4:2014
 4. Scara de put pentru lucrari de control si intretinere conform EN 14 396 (Scari fixe de siguranta pentru puturi) si DIN 19 572 (Dispozitive de intrare in puturi)
- Tronsonul unei scari este executat din 2 sectiuni de scara cu lungimea de 2,80 metri
- Scara este fixata de cladire cu console de perete in forma de U
- Consolele sunt executate din otel zincat termic si sunt situate la maxim 2 m una fata de alta
- Consolele sunt distantate la 200 mm fata de perete
- De la inaltimea de la sol de maxim 3 metri, scara are protectie contra caderii pe spate atat orizontala (cercuri cu diametru de 700 mm situate la maxim 1,5 m unul fata de altul) cat si verticala (5 profile rectangulare in jurul cercurilor)
- Scara poate fi incarcata cu 150 kg la fiecare 2,0 m
- Diblurile pentru montarea consolelor pe perete nu sunt incluse in livrare dar trebuie sa asigure forte de tragere > 3 kN.
- Scara este livrata dezasamblata. Instructiunile de asamblare sunt prezentate in PDF

Caracteristici generale si componenta

Brand	RARIS
Cod produs	SP2AA
Tip de produs	scara pisica
Caracteristică	asamblabila
Material	aluminiu
Inaltime urcare	4,76 – 5,60 m
Inaltime totala	5,86 – 6,70 m
Sectiune scara 2,80 m	2 bucati
Console de perete	4 bucati
Protectie spate verticala	7 bucati
Protectie spate orizontala	4 bucati
Balustrade iesire	2 bucati
Greutatea	40 kg

Specificatii tehnice

Lonjeroane scara	teava rectangulara aluminiu 61x23 mm
Trepte scara	teava patrata aluminiu antiderapanta 28x28 mm
Latime tronson scara	520 mm
Latime trepte	480 mm
Distanta intre trepte	280 mm
Inaltime balustrade	1,1 m
Cuplare protectii verticale/orizontale	din inox