

Date tehnice

Parametru	Unitate de masura	Valoare
Model	-	RD-GCS20
Tipul motorului	-	Un singur cilindru, în doi timpi cu racire pe aer
Cilindree	cm ³	58
Putere	kW	2.2
Tipul de bujie	-	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A or NHSP LD L8RTF
Turatie ralanti	min ⁻¹	3 200
Turatie angajament ambreiaj	min ⁻¹	4 200
Turatie maxima	min ⁻¹	10 000
Volumul rezervorului de combustibil	ml	550
Ulei de lant	-	SAE 10W30
Volumul rezervorului de ulei	ml	250
Raport amestec Ulei/Benzina	-	1:25 (1L combustibil - ulei 40ml)
Pas lant	Inch	0.325"
Ecartament lant	Inch	0.058"
Pinion	-	7 dinti x 0.325" (8,25mm)
Lungime recomandata bara ghidaj	min - max	350 - 450 mm, (14" - 18")
Lungime taiere bara ghidaj 350 mm (14")	mm	340



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Euromaster Import Export Ltd.

Adresa: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shause Blvd.

Produs: Motofierastrau cu lant

Trademark: RAIDER

Model: RD-GCS20

este proiectat și fabricat în conformitate cu următoarele directive Directivelor:

Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice;

2014/30 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică;

Directiva 2000/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 mai 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior.

Zgomotul emis în conformitate cu EN ISO 3744:2010.

Măsurat nivelul puterii sonore: 112 dB (A)

Nivelul puterii sonore garantat este mai mic de L_{WA} : 114 dB (A)

Organismul notificat:0197

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany

este în conformitate cu următoarele standarde:

EN ISO 11681-1:2011

EN ISO 3744:2010

EN ISO 14982:2009

Locul și Data apariției:

Sofia, Bulgaria

November 20, 2017



Brand Manager:

Krasimir Petkov