



MOMENT PARQUET ACRYL

Etanșant pentru parchet

PENTRU MUCHII ȘI ROSTURI DE ÎMBINARE

CARACTERISTICI

- izolează împotriva apei, murdăriei și prafului
- pentru toate tipurile de parchet
- disponibil în 5 culori asemănătoare esențelor de lemn: pin / molid, arțar / frasin, stejar deschis, fag închis, mahon
- se poate vopsi

DOMENII DE UTILIZARE

- parchet masiv și laminat, panouri din lemn cu elasticitate redusă

AMBALARE

- cartuș din plastic 290 ml, 12 buc. / bax



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără praf și grăsimi. Este necesar a se îndepărta resturile de ceară din rosturile vechii pardoseli. Pentru rosturi mai mari, trebuie aplicat în partea de jos cordon de polistiren.

MOD DE APLICARE

Se aplică Moment Parquet Acryl în rost lăsând un surplus mic. A se ține cont de contracții. Poate fi folosit la temperaturi între +5°C și +40°C. Se așteaptă 24-36 ore înainte de vopsire. După aplicare se finisează cu o unealtă specială cu capetele rotunjite.

RECOMANDĂRI

Pentru a nu păta marginile se recomandă folosirea unei benzi adezive de protecție. Pentru lipirea impermeabilă a rosturilor parchetului sau parchetului laminat se recomandă folosirea adezivului Moment Parquet & Lamine.

DATE TEHNICE

Densitate	1,55 g/cm ³
Culori	arțar/frasin, fag închis, stejar deschis, pin/molid, mahon
Temperatură de aplicare	+5°C până la +40°C
Timp de uscare	24 - 36 ore
Rezistență la temperatură	-20°C - +80°C
Consum	1 tub la 20 metri liniari

DEPOZITARE

A se păstra în loc răcoros și uscat, la temperaturi de peste +5°C. A se feri de îngheț. Valabilitate 12 luni de la data de fabricație.