

tesa[®] Duct tape

BNR 56498, 56499

Caracteristici

Cel mai bun ajutor pentru toate reparațiile și fixările:

- Rapid de aplicat și ușor de rupt cu mâna, banda adezivă tesa Duct Tape poate fi folosită atât în exterior cât și în interior.
- tesa Duct Tape este hidrofugă și funcționează chiar și pe suprafețe ușor rugoase.

Indiferent de aplicație, această bandă adezivă îndeplinește nevoile fiecărui meșter.

- Datorită designului său, banda tesa Duct Tape este ușor de derulat și se adaptează pe fiecare produs pentru a asigura o etanșare eficientă.

Făcându-vă viața mai ușoară, legătură cu legătură!

- Această bandă de uz general poate fi utilizată pentru diverse aplicații, cum ar fi repararea, marcarea, fixarea, sigilarea și ambalarea

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--|-------------------------|--|----------|
| • Material suport | film PE cu filament PET | • Adeziv cu conținut pe bază de biomasă sau reciclat | Niciunul |
| • Suportul cu conținut pe bază de biomasă sau reciclat | Niciunul | • Grosime totală | 175 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|
| • Fără solvenți | da | • Rezistent la apă sărată | mediocru |
| • Rezistența la abraziune | mediocru | • Rezistență la rupere | da |
| • Puterea adezivului | adezivitate standard | • Rezistența la temperatură | mediocru |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | mediocru | • Tensionare | 13 % |
| • Rezistență la substanțe chimice | mediocru | • Rezistența la rupere | 40 N/cm |
| • Elongatie | 13 % | • Rezistență la UV | mediocru |
| • Rezistența la ozon | nu | • Rezistența la apă | mediocru |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Se poate suprascrise | nu |

tesa[®] Duct tape

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.