

## DYNASIL® RENOWAL KR-Eco

### DIZOLVĂ EFLORESCENȚA DE VAR, REZIDUURI DE MORTAR ȘI DEPUNERI DE PIATRĂ.

DYNASIL® RENOWAL KR-Eco este un preparat concentrat, cu spumare redusă, biodegradabil, care conține un amestec special selectat de acizi naturali care nu provoacă fum și nu sunt corozivi și o compoziție de agenți de curățare blânzi.

#### CARACTERISTICI DISTINCTIVE

- Preparat cu acțiune automată, extrem de activ.
- Dizolvă eflorescența și reziduurile de mortar.
- Fără miros sau vapori corozivi nocivi.
- Nu necesită clătire intensivă.
- Formulă biodegradabilă.

#### DOMENIU DE APLICARE

Dizolvă și îndepărtează eficient reziduurile de ciment și mortar, eflorescența de pe mortarele adezive și rosturi, depunerile de calcar din apă și murdăria atmosferică. DYNASIL® RENOWAL KR-E are proprietăți excelente de îndepărtare a ruginii și anticorozivitate, astfel încât poate fi utilizat pentru curățarea pietrelor care conțin fier. Potrivit pentru curățarea tuturor materialelor rezistente la acid, cum ar fi clincher, cărămizi prelucrate manual, plăci ceramice, gresie, sticlă, piatră naturală precum granit, gnais, cuarțit, gresie etc.

Poate fi utilizat pentru îndepărtarea eflorescenței și a laptelui de ciment de pe materialele din beton, dar trebuie reținut că astfel de aplicări pot provoca modificări ale structurii suprafeței curățate..

**Notă:** nu este potrivit pentru calcar lustruit și honuit, marmură, imitații de piatră și placaje pe bază de ciment, precum și pentru materiale vitrate. Protejați cu grijă toate suprafețele care nu trebuie curățate și care sunt sensibile la acizi. Nu pulverizați, nu creați abur, nu inhalați produsul pulverizat. Recomandăm insistent asigurarea unei bune ventilații în timpul și după utilizare.

**Înainte de a începe curățarea, trebuie efectuat un test pe o porțiune mică, într-un loc puțin vizibil, pentru a evalua efectul și starea suprafeței după utilizarea preparatului. Dacă efectul după test este satisfăcător, abia atunci ar trebui să începeți curățarea întregii suprafețe.**

#### INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

DYNASIL® RENOWAL KR-E este un concentrat destinat diluării. Preparatul nu trebuie utilizat în formă concentrată. Soluția de lucru gata de utilizare trebuie preparată prin diluarea produsului cu apă într-un raport de 1:3 până la 1:9. Concentrația trebuie selectată pe baza testelor preliminare de eficacitate.

### ÎNDEPĂRTAREA EFECTELOR ȘI PETELOR DE CIMENT

Înainte de aplicarea soluției preparate, suprafața curățată trebuie umezită cu apă. Aplicați soluția de lucru preparată anterior pe suprafață și întindeți-o uniform folosind o pensulă sau o pensulă. După aplicarea preparatului în locurile în care s-au format eflorescențe sau murdărie, mortarul va spuma automat timp de câteva secunde. După ce reacția a încetat, suprafața trebuie frecată cu o perie moale și apoi clătită cu apă curată. Dacă este necesar, repetați procedura.

### ÎNDEPĂRTAREA RUGINII

Aplicați soluția RENOWAL KR-Eco pe suprafață și lăsați să acționeze aproximativ 15-30 de minute. În timpul acțiunii preparatului, suprafața trebuie protejată de ploaie și de posibila uscare. După curățare, clătiți bine cu apă curată.

### ÎNDEPĂRTAREA POLUĂRII ATMOSFERICE

Înainte de aplicarea preparatului, suprafața trebuie umezită cu apă. Lăsați preparatul aplicat să acționeze câteva minute, astfel încât să acționeze de la sine. Apoi, puteți începe curățarea cu o perie, apăsând sau clătiți murdăria dizolvată cu apă curată. Nu lăsați preparatul să se usuce; dacă suprafața începe să se usuce, umeziți-o cu apă și continuați lucrul.

### UTILIZĂRI SUPPLEMENTARE

Datorită proprietăților sale excelente de curățare, îndepărtare a ruginii și anticorozivitate, RENOWAL KR-Eco este perfect pentru curățarea uneltelor și mașinilor de construcții de pe mortarele uscate.

#### Sfaturi:

În cazul ruginii foarte persistente, recomandăm utilizarea RENOWAL ODR sau ODR-NEUTRAL pentru materiale sensibile la acizi. Posibilele decolorări rămase după îndepărtarea ruginii pot fi îndepărtate cu ușurință cu RENOWAL OXY. Suprafețele curățate pot fi protejate cu impregnante DYNASIL adecvate.

### FINALIZAREA TRATAMENTULUI

Multe pietre naturale și materiale ceramice necesită un tratament protector care previne pătrunderea apei, uleiului și murdăriei. DYNASIL oferă produsele potrivite pentru diverse aplicații.

### COMENTARII

Toate suprafețele care nu sunt destinate curățării și care sunt sensibile la acizi trebuie protejate cu atenție. Nu pulverizați, nu creați ceață, nu inhalați produsul pulverizat. Recomandăm insistent asigurarea unei bune ventilații în timpul și după utilizare.

### DEPOZITARE

A se păstra în ambalajele originale bine închise, în locuri uscate și răcoroase. A se proteja de îngheț. Termen de valabilitate - 36 de luni de la data fabricației.

### PROTEJAREA MEDIULUI

Agenți tensioactivi biodegradabili conform reglementărilor UE. Fără fosfați. Componentele acide sunt în mare parte neutralizate în timpul curățării. Eliminare: produsul diluat poate fi adăugat în apele uzate. Recipientele curate pot fi reciclate prin intermediul sistemelor de colectare.

## INSTRUCȚIUNI DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

---

*Datele conținute în această fișă tehnică constituie o descriere a produsului. Acestea sunt instrucțiuni generale bazate pe experiența și cunoștințele noastre. Informațiile prezentate nu pot constitui o bază pentru nicio reclamație din cauza lipsei de influență asupra condițiilor de lucru și a metodei de utilizare a produsului. Dacă este necesar, vă rugăm să ne contactați la [consil@consil.com.pl](mailto:consil@consil.com.pl)*



Măsurile moderne de protecție a clădirilor