

DENUMIREA PRODUSULUI

Jeger Primer Metal Structur

DESCRIEREA PRODUSULUI

Substrat de amorsare pentru efectul decorativ Jeger Metal Structur. Echilibrează capacitatea de absorbție a substraturilor, îmbunătățește și crește capacitatea de aderență.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Produsul este destinat aplicării pe suprafețe înainte de aplicarea efectului decorativ Jeger Metal Structur.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Curățați suprafețele vopsite anterior de orice contaminare care poate reduce aderența vopselei, de ex.: praf, pete de grăsime, rugină, ciuperci și mușgai. Suprafața trebuie să fie uscată, curată și rezistentă. Îndepărtați orice strat deteriorat (de ex. vopsele anterioare, adezivi, var). Reparați defectele cu chit sau masă de șpaclu adecvate.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

- ✓ Amestecați bine produsul înainte de utilizare.
- ✓ Nu amestecați cu alte produse.
- ✓ Nu diluați.

APLICAREA PRODUSULUI

Unelte: trafalet

Aplicați cu ajutorul unui trafalet pe un substrat pregătit corespunzător, la temperaturi cuprinse între +8°C și +25°C, cu o umiditate relativă maximă de 82%, evitând curenții de aer. Lăsați să se usuce timp de aprox. 4 ore.

TIMPUL DE USCARE

La o temperatură de +23°C și 50% umiditate relativă, produsul se usucă după aproximativ 4 ore. Temperaturile scăzute, umiditatea crescută și ventilația deficitară prelungesc timpul de uscare.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 18.11.2022

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne55-040 Kobierzycze
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl

PARAMETRII TEHNICI

Compuși organici volatili (COV) în container Directiva UE 2004/42	Categoria A/G/FW: Valoarea limită UE: 30 g/l (2010) Acest produs conține mai puțin de 10 g/l COV
Densitate la 20°C [g/cm ³]	1,65± 2%
Numărul de straturi	1
Solvent	Apă
Culoare	Negru

EFICIENȚA PRODUSULUI

Până la 8m²/L într-un singur strat. Eficiența produsului depinde de structura și capacitatea de absorbție a suprafeței vopsite, de metoda de aplicare.

PERIOADA DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricației

AMBALAREA PRODUSULUI

1 kg

PROTECȚIA MEDIULUI

Nu vărsați reziduurile de produs în sistemul de canalizare. Ambalajele goale și ambalajele cu reziduuri de produs care nu vor mai fi utilizate trebuie eliminate într-un container de deșuri etichetat corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul trebuie transportat și depozitat în ambalajul său original, protejat de condițiile atmosferice. Temperatura de depozitare și transport este cuprinsă între +5°C și +25°C. Data de expirare și numărul de lot: a se vedea pe ambalaj.

SECURITATE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul conține 2-metilizotiazol-3(2H), 1,2-benzoizotiazol-2(2H)-ona și un amestec postreacțional de 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-one și 2-metil-2H-izotiazol-3-one (3:1). Poate provoca reacții alergice. Dacă este necesar, solicitați sfatul medicului. Evitați inhalarea vaporilor sau a ceții. Lucrați în încăperi bine ventilate. Folosiți echipamente de protecție personală. Eliminați conținutul/recipientul în containere de deșuri marcate corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale. Limita conținutului de COV (cat. A/g/FW) pe ambalaj 30g/L (2010). Acest produs conține mai puțin de 10 g/L de COV.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 18.11.2022

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne55-040 Kobierzyce
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl