



## **GCV 5035 20 B11 TSR**

**Modelele verticale BiLight**





Termostat reglabil



Intrerupator rezistent la umiditate



Izolatie termica de inalta eficienta



## Informatii principale

- Protecție de sticlă-ceramică a tancului de apă
- Două tipuri de funcționare indicate prin culori diferite : Modul în lucru. Produsul poate fi utilizat
- Censura de siguranță care detectează în mod persistent o pierdere scapă pentru a seta temperatura dorită a apei.
- Design nou și unic pentru butonul de pornit/oprit cu indicator luminos
- Izolație cu densitate mare și de înaltă eficiență fără CFC
- Componente electrice fiabile în concordanță cu toate standardele Europene de siguranță
- Protecție anti-îngheț



Caracteristici tehnice	
Instalare	Vertical
Volum [L]	50 L
Protectia vasului	Sticla ceramica
Tensiunea de alimentare [V/Hz]	230V/50Hz
Putere nominala [W]	2000 W
Presiunea de lucru [Mpa]	0.8 MPa
Izolatie [mm]	18 mm
Timpul de incalzire de la 15°C la 65°C	1h 27 min
Dimensiuni H/ l/ D [m]	0.800 x 0.440 x 0.460 m
Intrerupator On/ Off	Da
Termostat reglabil	Da
Anod de magneziu	Da
Anod tester	Nu
Greutate neta [kg]	17.7 kg
Supapa de siguranta	Da