

# Fișă tehnică de produs

## Banda din fibra de sticla



### Specificatii tehnice

Caracteristici	Norma	Valori
-Conținutul compoziției de impregnare,%	≥15%	23
Masa pe unitate de suprafață g/m <sup>2</sup>	≥50	52
Dimensiunea nominală a ochiurilor, mm / mm	≤3x3	2x2
Sarcina de rupere N / 50 mm urzeala/batatura	≥500/200	252/205
Lățime	48 +/- 3%	48
Natura adezivului:	adeziv acrilic	
Lungimi disponibile : 10m, 20, 45m, 90, 153m		
Termen de valabilitate: 2 ani din data producerii		

### DESCRIERE GENERALĂ

Banda autoadezivă din fibre de sticlă este un produs care are la bază o plasă din fibre de sticlă, care are aplicat, pe o singură parte, un adeziv acrilic.

#### PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI:

Principala proprietate a produsului este rezistența ridicată la rupere/smulgere/uzură, rezistența la mediul alcalin și aderență bună la suprafețele recomandate.

#### UTILIZARE:

Banda autoadezivă din fibre de sticlă se utilizează la:

- rigidizarea îmbinărilor rosturilor la plăcile din gips carton;
- corectarea și prevenirea apariției fisurilor la pereți și tavane.

#### AVANTAJELE PRODUSULUI:

- Ideal pentru consolidarea îmbinărilor dintre plăcile de gips carton;
- Ideal pentru corectarea și prevenirea apariției fisurilor la pereți și tavane;

### DEPOZITARE

Banda autoadesiva pentru gipscarton se depoziteaza in interior, in spatiu cu temperatura constanta si minima ventilatie pentru evitarea condensului .  
Depozitarea se va face pe suprafete uscate, ferite de umezeala, sau pe suport special construit.

### AMBALARE

nr	ARTICOL	m/rola	role/cutie	Cutii/pallet	Role/pallet
1	Banda adeziva din fibra de sticla 48mm x 20m	20	120	35	4200
2	Banda adeziva din fibra de sticla 48mm x 45m	45	72	35	2520
3	Banda adeziva din fibra de sticla 48mm x 90m	90	36	35	1260