

Fierăstrău circular electric 1600 W RCS1600-K

RYOBI



- Pânză puternică de 190 mm, cu 24 dinți cu vârf din carbură pentru o performanță și o calitate a tăierii excepționale
- Motorul puternic de 1600 W asigură 5000 rpm pentru a debita cu ușurință materialul lemnos și materialele din plăci
- Capacități impresionante de debitare de 66 mm la 90°, 55 mm la 45°
- Design cu până la 30% mai compact și cu până la 20% mai ușor pentru debitare confortabilă și repetitivă
- Rază laser integrată pentru un grad sporit de precizie

Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	66
Capacitate înclinare (°)	45
Cod EAN	4892210145758
Diametru exterior pânză (mm)	190
Diametru interior pânză (mm)	16
Echipe standard	1 x pânză fierăstrău TCT cu 24 de dinți, gard paralel, cheie fixă
Furnizat în	Cutie plastic
Greutate (kg)	3.7
Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))	3.0
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	3.0
Nivel presiune zgomot (Lpa)(dB(A))	96.0
Nivel putere zgomot (Lwa) (dB(A))	107.0
Număr articol	5133002779
Putere	1600 W
Putere	1600 W
Turația la mersul în gol (rpm)	5,000
Vibrații taiere lemn (m/s ²)	4.0
Vibrații taiere lemn nesigur (m/s ²)	1.5

* Este necesară înregistrarea pentru prelungirea garanției de la 2 la 3 ani. Vă rugăm să vizitați site-ul nostru ro.ryobitools.eu în termen de 30 de zile de la cumpărare pentru informații detaliate despre condițiile de garanție și înregistrarea prelungirii.