

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. 171-2014

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: AplaFill FINISAJ INTERIOR

Numarul de identificare al lotului, data producției și data expirării sunt imprimate pe ambalajul/eticheta produsului.

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă: Descriere conform standardului SR EN 998-1: Mortar industrial de uz general pentru tencuire interioară – GP A1 CS2 W0 Aderenta 0,5 FP:B

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

Akzo Nobel Coatings SRL, Popești-Leordeni, Șos. Olteniței 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.25; (+4)021.405.50.00;

Fax: (+4)021.405.50.10; Email: relatiiclienti@akzonobel.com; www.fabryo.com

Punct de lucru (fabricație): Popești-Leordeni, Șos. Olteniței 202B, jud. Ilfov

4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011): nu este cazul

5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: sistemul 4 de atestare.

6a. Standard armonizat: SR EN 998-1:2016

În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Akzo Nobel Coatings SRL a efectuat Testele inițiale de Tip (ITT) în cadrul sistemului 4 și menține un sistem de Control al Producției în Fabrică (FPC), conform cu cerințele din SR EN 998-1 și SR EN ISO 9001.

6b. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: nu este cazul

7. Performanța declarată

Caracteristicile esențiale	Performanța declarată	Specificație tehnică armonizată/ Documentație tehnică specifică
Rezistența la compresiune	CS2	SR EN 998-1 / SR EN 1015-11
Aderența la suport	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP:B	SR EN 998-1 / SR EN 1015-12
Absorbția de apă prin capilaritate	Clasa Wc0	SR EN 998-1 / SR EN 1015-18
Permeabilitate la vaporii de apă	NPD(utilizare la interior)	-
Conductivitate termică	NPD (produs nesupus cerințelor termice)	-
Durabilitate	NPD	-
Reacția la foc	Clasa A1 (încadrat fără testare, cf. Regulament UE 2017/1228)	SR EN 998-1 / SR EN 13501-1
Substanțe periculoase	Produsul conține ciment. A se vedea fișa cu date de securitate	SR EN 998-1:2016

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasilescu Iuliana, Șef Laborator Control Calitate
(numele și funcția)

Akzo Nobel Coatings SRL: Popești-Leordeni, 15.05.2025
(locul și data emiterii)

.....
(semnătura)

