

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr.: DOP.SAFIR G 4,5KG GRI. 17.11.2022

1- Identificarea unică a tipului de produs

RAVAPROOF SAPPHIRE

2-Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului de construcție, conform cerințelor articolului 11 alineatul (4)

SAFIR RAVAPROOF G 4,5KG Număr lot: 012211170101

3-Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului de construcție, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, așa cum sunt prevăzute de producător:

- **EN 13707 Membrane bituminoase armate pentru hidroizolații de acoperișuri**

4-Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa de contact ale producătorului, conform cerințelor articolului 11 alineatul (5):

Centru : RAVAGO GROUP Moerenstraat 85A B-2370 Arendonk BELGIA

Producător: RBS RAVAGO ÎNȘAAT YALITIM ÜRÜNLERİ A.Ş. Arslanbey OSB 5th Street Nr: 11 Kocaeli

5-După caz, numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile specificate la articolul 12 alineatul (2)

...

6-Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcție, așa cum sunt prevăzute în anexa V:

Sistem 2+

7- În cazul declarației de performanță privind un produs de construcții acoperit de un standard armonizat:

Organism notificat nr. ²⁷⁶⁵, Szutest Ltd. a emis certificat de conformitate al controlului producției în fabrică ca urmare a evaluării și verificării constanței performanței în cadrul sistemului 2+.

8- În cazul declarației de performanță privind un produs de construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană:

Nu este relevant

9- Performanță declarată

Caracteristici esențiale	Performanță			Specificație tehnică armonizată
	Unitate	Toleranță	SAFIR G 4,5KG GRI	
Rezistența la tracțiune (MD/CD)	N/50 mm	±70%	300/200	EN 13707
Rezistență la impact	mm	Min.	400	
Rezistența pură a îmbinărilor	N/50 mm	±50%	100	
Rezistență la încărcare statică Mt.A	Kg	min	5	
Rezistența la penetrarea rădăcinilor			NPD	
Rezistență la rupere (cu cui (MD/CD))	N		NPD	
Performanță la foc extern			NPD	
Reacția la foc			NPD	
Flexibilitate la temperatură scăzută	°C		0	
Îmbătrânire artificială + Flexibilitate la rece	°C		NPD	
Îmbătrânire artificială + Rezistență la curgere	°C		NPD	
Etanșeitate la apă - Tip A	2kPa		Pasa	
Substanță periculoasă			nici unul	

NPD: Nicio performanță determinată

10-Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este conformă cu performanța declarată la punctul 9. Această declarație de performanță este emisă pe responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Gökhan İme
 Specialist în cercetare și dezvoltare
 KOCAELİ, 17.11.2022