



### Principal

|  |  |
|--|--|
| Gama                                   | Easy9  |
| Domeniu de utilizare al dispozitivului | Protectie  |
| Tip produs sau componenta              | Miniature circuit-breaker                                    |
| Descriere poli                         | 1P + N   |
| Numarul polilor protejati              | 1  |
| [In] curent nominal                    | 25 A   |
| Tip retea electrica                    | C.A.   |
| Tehnologie unitate de declansare       | Termo-magnetic   |
| Cod pentru curba                       | C  |
| Capacitate de rupere                   | 4500 A Icn la 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60898-1 |
| Adecvare pentru izolatie               | Da conformitate cu SR EN 60898-1                             |

### Suplimentar

|  |   |
|--|---|
| Frecventa retea electrica                    | 50 Hz   |
| [Ue] tensiune nominala de functionare        | 230 V c.a. 50 Hz  |
| Limita de declansare magnetica               | 5...10 x In   |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls | 4 KV  |
| Indicator de pozitie contact                 | Da  |
| Tip de control                               | Comutare  |
| Semnalizare locala                           | Fara  |
| Mod de montare                               | Clipsabil   |
| Suport de montare                            | Sina DIN  |
| Pasi de 9 mm                                 | 2   |
| Inaltime                                     | 81 Mm   |
| Latime                                       | 18 Mm   |
| Adancime                                     | 78 Mm   |
| Durabilitate mecanica                        | 10000 Cic   |
| Durabilitate electrica                       | 4000 Cic  |
| Conexiuni - borne                            | Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm <sup>2</sup> rigid<br>Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm <sup>2</sup> flexibil |
| Cuplu de strangere                           | 2 N.M sus sau jos   |
| Protectie de scurgere la pamant              | Fara  |

## Mediu

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Standarde                             | SR EN 60898-1                    |
| Grad de protectie IP                  | IP20<br>IP40 (carcasa modulara)  |
| Tropicalizare                         | 2 conformitate cu IEC 60068-2-30 |
| Umiditate relativa                    | 95 % la 55 °C                    |
| Temperatura ambientala de functionare | -25...60 °C                      |
| Temperatura de depozitare             | -40...85 °C                      |

## Unitati de ambalare

|  |            |
|--|------------|
| Tip unitate a formei de impachetare 1      | PCE        |
| Număr de produse în pachet                 | 1          |
| Greutate colet(Lbs)                        | 116,667 G  |
| Înălțimea formei de impachetare 1          | 1,6 Cm     |
| Latimea formei de impachetare 1            | 7,1 Cm     |
| Lungimea formei de impachetare 1           | 8,7 Cm     |
| Tip unitate a formei de impachetare 2      | P12        |
| Numar de unitati in forma de impachetare 2 | 1152       |
| Greutatea formei de impachetare 2          | 153,896 Kg |
| Înălțimea formei de impachetare 2          | 42,5 Cm    |
| Latimea formei de impachetare 2            | 80 Cm      |
| Lungimea formei de impachetare 2           | 120 Cm     |
| Tip unitate a formei de impachetare 3      | BB1        |
| Numar de unitati in forma de impachetare 3 | 12         |
| Greutatea formei de impachetare 3          | 1,442 Kg   |
| Înălțimea formei de impachetare 3          | 8 Cm       |
| Latimea formei de impachetare 3            | 9,2 Cm     |
| Lungimea formei de impachetare 3           | 22,5 Cm    |

## Sustenabilitatea ofertei

|  |  |
|--|--|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium   |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>   |
| Directiva RoHS UE                      | Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>   |
| Fara mercur                            | Da   |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a>  |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>   |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |
| Prezenta halogen                       | Produs fara halogen  |

## Garan#ie contractuala

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Product Life Status : **Comercializat**