


**COD PRODUS: N32018**

Profil de colț „L” 25 x 25 x 1

Culori: vz. catalog  
Ambalaj: vz. catalog  
Producător: SET Prod Com Srl, Miercurea Ciuc



Material: PVC tare, stabilizat cu calciu-zinc, lipsit de plumb, cadmiu și asbestos

Document de referință: N doP-32018-RO

**Date tehnice:**

Densitate	DIN 53479	1,50 g/cm <sup>3</sup>
Punctul de înmuiere Vicat	DIN 53460	80 °C
Duritate Shore	Shore D	76°
Rezistență de rupere la tracțiune		20 N/mm <sup>2</sup>
Capacitatea de alungire		50%

**Rezistența la acizi și baze**

Acid sulfuric	90%	rezistent
Acid acetic	60%	rezistent
Acid clorhidric	37%	rezistent
Soda caustică	10%	rezistent
Uleiuri și grăsimi		rezistent
Benzin		rezistent

**Solvenți**

Ciclohexanone	nerezistent
Tetraclorură de carbon	nerezistent
Ester acetic	nerezistent

**Instrucțiuni de utilizare:**

1. se curăță de praf suprafața pe care urmează a fi montat profilul
2. se aplică silicon pe partea interioară sau exterioară a profilului
3. se montează profilul prin presare
4. se șterg resturile de silicon