

# BISON® TEXTILE

## Adeziv pentru textile



- aderența imediată, rapidă și puternică
- lipitură elastică
- fără solvenți

### UTILIZARE

**Condiții de lucru:** A nu se aplica la temperaturi sub +10° C.

**Tratament preliminar:** Suprafețele destinate lipirii trebuie să fie curate, uscate în prealabil.

**Unelte:** Spatula sau pensula mică.

### APLICARE

**Instrucțiuni de utilizare:** Aplicați o cantitate mică și uniformă de adeziv pe ambele suprafețe. Nu este necesară prinderea sau presarea. Unele vopsele textile pot conține substanțe ce pot accelera procesul de deteriorare în timp al adezivului, acesta capătând o consistență lipicioasă. Evitați expunerea la lumina solară. Pentru a preveni trecerea adezivului prin materialele subțiri, aplicați o cantitate foarte mică de adeziv și uniformizați cu atenție.

**Pete/reziduuri:** Petele și urmele de adeziv sunt foarte greu de îndepărtat. Îndepărtați imediat petele proaspete și excesul de adeziv cu apă. Dizolvați petele întarite cu Bison Thinner și ștergeți cu carpa uscată.

### DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv pentru textile.

### DOMENIU DE UTILIZARE

Lipește materiale textile, iută, fibre de cocos. Ideal pentru tivuri la pantaloni din catifea raiată, denim și blugi, umplerea și repararea găurilor din îmbrăcăminte și alte materiale (de exemplu, jachete, pantaloni, corturi, șezlonguri și paravanturi), aplicații din pasla, franjuri, preșuri și covoare și textile de fixare pentru lemn, panel, PAL, placi aglomerate și panouri din gips carton. Nu este recomandat pentru lipirea PVC-ului alb cu suport textil pe spate (imitație piele albă, Vistram, Suwide).

### PROPRIETATI

- rezistent la spălare, curățare chimică și calcare

### TIMP DE USCARE:

**Uscare completă:** aprox. 24 ore.

\*Timpul de uscare depinde de tipul suprafeței, cantitatea de produs utilizată, nivelul umidității și temperatura mediului ambiant.

### PROPRIETATI TEHNICE

**Rezistența la temperatură:** Pana la +90°C.

**Rezistența la chimicale:** Rezistă la detergenții casnici.

### SPECIFICATIILE TEHNICE

**Baza:** cauciuc natural pe baza de latex

**Culoare:** alb (transparent la uscare)

**Vascozitate:** lichid

**Conținut solid:** aprox. 60%

**Valoare pH:** aprox. 10

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

## **TERMEN DE VALABILITATE**

24 de luni de la data fabricatiei. Termenul de valabilitate scade dupa deschiderea ambalajului.

A se pastra in spatii racoroase, intunecate, ferite de umezeala si inghet.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

---

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, [office@temad.ro](mailto:office@temad.ro), [www.temad.ro](http://www.temad.ro)