

tesa® PRO

Montaj Universal

Informații Produs

Bandă dublu adezivă puternică - Ideală pentru utilizarea în interior - Fixarea obiectelor ușoare
- Se rupe cu mâna

tesa PRO Montaj Universal este o bandă multifuncțională indispensabilă pentru fiecare meșter care lucrează în spații interioare. Fixați obiecte ușoare, cum ar fi canalele de cablu, montarea elementelor decorative și a plintei, sigură și permanent pe majoritatea suprafețelor, fără a mai fi nevoie de găuri sau deteriorări ale structurii peretelui. Banda tesa PRO Montaj Universal este cu adevărat versatilă! Soluția intelligentă pentru o lucrare rapidă și simplă.

Caracteristici

- Durabilă și rezistentă: Rezistență la temperatură pe termen lung la 40 de grade și rezistență pe termen scurt la 60 de grade
- Fixare fiabilă fără a deteriora structura peretelui: Banda tesa PRO Montare Universală nu necesită șuruburi, dibruri sau cuie - pentru o montare simplă și rapidă, fără a fi nevoie de unelte
- Ideală pentru utilizarea la interior: Bandă dublu-adezivă puternică pentru fixarea sigură a obiectelor ușoare, cum ar fi paturile de cablu, montarea elementelor decorative și a plintelor - compensează suprafețele care sunt ușor aspre
- Simplu de utilizat: Banda de montaj poate fi tăiată în bucăți individuale mici sau mari pentru a ajunge la dimensiunea optimă

Aplicație

Simplu de aplicat:

- Pentru ca banda de montaj să ajungă la aderență maximă, obiectul și suprafața unde se va lipi trebuie să fie fără praf, murdărie și grăsimi.
- Nu atingeți suprafața adezivă deschisă, deoarece ar putea afecta puterea adezivului.
- Aplicați benzi verticale pe toată lungimea obiectului sau a suprafeței.
- Apăsați ferm timp de cinci secunde.
- Pentru îndepărțare, trageți cu atenție banda de montare, paralel cu peretele. Întrucât benzile de montaj sunt destinate utilizării permanente, reziduurile de material pot rămâne lipite pe obiect. Încercați să le îndepărtați cu ajutorul soluției tesa pentru îndepărțarea adezivului.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Date tehnice

• Suport	spumă de polietilenă	• Rezistență la rupere	7 N/cm
• Culoare	alb	• Tipul căptușelii	pergamină
• Grosime totală	1050 µm	• Culoarea căptușelii	galben
• Tipul adezivului	cauciuc sintetic	• Grosimea căptușelii	70 µm
• Elongatie	200 %	• Greutatea căptușelii	80 g/m ²

tesa® PRO

Montaj Universal

Informații Produs

Aderență la

• Aderență la oțel (inițial)	4.0 N/cm	• Aderență la oțel (după 14 zile)	4.0 N/cm
• Aderență la policarbonat (inițial)	4.0 N/cm	• Aderență la policarbonat (după 14 zile)	4.0 N/cm
• Aderență la polietilenă (inițial)	4.0 N/cm	• Aderență la polietilenă (după 14 zile)	4.0 N/cm
• Aderență la PET (inițial)	4.0 N/cm	• Aderență la PET (după 14 zile)	4.0 N/cm
• Aderență la polipropilienă (inițial)	4.0 N/cm	• Aderență la polipropilienă (după 14 zile)	4.0 N/cm
• Aderență la PVC (inițial)	4.0 N/cm	• Aderență la PVC (după 14 zile)	4.0 N/cm

Caracteristici

• Rezistență la temperatură pe termen scurt	60 °C	• Rezistență la substanțe chimice	●●
• Rezistență la temperatură pe termen lung	40 °C	• Rezistență la agenți de înmuiere	●●
• Viscozitate	●●●	• Rezistență statică la forfecare la 23°C	●●●●
• Rezistență la îmbătrânire (UV)	●●	• Rezistență statică la forfecare la 40°C	●●
• Rezistență la umiditate	●●●		

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ●●●● foarte bine ●●● bine ●● mediocru ● slab

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine întăres garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați
<http://l.tesa.com/?ip=NaN>