

## Soudaprim DP

Revizuire: 03.08.2023

Pagina1 din 2

### Produs

Grund pentru membrana hidroizolatoare lichida. Pentru suporturi poroase sau suporturi din gips. Uscare rapida.

### Domeniul de aplicare

Ca grund înainte de aplicarea unei membrane de hidroizolație pe suprafețele interioare de pardoseală și pereți poroase sau pe substraturi minerale absorbante precum beton, ciment, anhidrit, plăci de gips-carton, etc...

Ca tratament preliminar pe suporturi nisipoase sau pulverulente. Substraturile nu trebuie supuse imersiei constante sau a umezelii în creștere. Aplicațiile posibile sunt în băi, cabine de duș, bucătării, spălătorii.

### Avantaje

- Soudaprim DP vine „gata de utilizare”. Doar amestecați bine înainte de utilizare.
- Acoperire mare.
- Nanoparticule cu penetrare adâncă.
- Fara solventi.
- Usor de aplicat.
- Aplicare rapidă. Se usucă după aprox. 1 oră.
- Întărește substratul.
- Limitează absorbția de către substrat.
- Stabilizeaza suprafețele prafoase.

### Descriere

Soudaprim DP este o dispersie polimerică cu un plastifiant, un agent de control al curgerii și aditivi de conservare. Se usucă rapid prin evaporarea apei, este gata de utilizare și nu conține solvenți. Particulele foarte fine care îl fac un etanșant și vâscozitatea sa foarte scăzută îi conferă o capacitate de penetrare mai mare în comparație cu alte amorse. Soudaprim DP pătrunde complet în substrat, rezultând o rezistență mai mare de coeziune a acestuia din urmă. Odată aplicat pe o suprafață plană și întărit, poate fi acoperit cu o membrană lichidă precum Soudagum LM sau Soudaproof FX.

### Aplicație

#### 1. Pregătirea substratului

- Substraturile trebuie să fie solide, curate, uscate și fără praf și grăsimi.
- Îndepărtați vopselele vechi, adezivii și orice alt material care poate compromite aderența.
- Șapele de sulfat de calciu (anhidrit) trebuie șlefuite și curățate cu aspiratorul înainte de aplicarea grundului.

#### 2. Amestecare

- Soudaprim DP vine „gata de utilizare”. Doar amestecați bine înainte de utilizare.
- Este recomandabil să aclimatizați produsul la temperatura camerei înainte de aplicare.

#### 3. Aplicare

- Soudaprim DP poate fi aplicat cu rola de vopsea sau pensula.
- Aplicați grundul în 1 strat, direct din ambalaj, fara diluare.
- Nu aplicați când temperatura este sub +5°C sau peste +30°C.
- Nu aplicați grundul când umiditatea relativă este peste 75%.
- A nu se aplica pe pardoseala turnand peste un substrat orizontal.
- Soudaprim DP trebuie aplicat într-un singur strat de 0,1 până la 0,2 L/m<sup>2</sup>.
- În cazul substraturilor foarte poroase și foarte absorbante, se aplică un al doilea strat umed pe umed.

#### 4. Întărire

- Se usucă complet după 12 ore
- Timp de așteptare înainte de aplicarea membranei lichide: 2 ore

#### 5. Curățare și întreținere

- Uneltele de amestecare și aplicare trebuie curățate imediat cu apă curată.
- Îndepărtați materialul întărit mecanic.

**SOUDAPRIM DP**

Revizuire: 03.08.2023

Pagina2 din 2

**Date tehnice**

Consistență:	lichid.
Densitate:	1,01 kg/L.
Timp de uscare:	1 oră – 6 ore în funcție de temperatura ambiantă și de suprafață, umiditatea relativă și grosimea stratului de acoperire
pH:	8–9.
Solubilitatea apei	complet

**Aspect**

Puțin roșcat

**Consum**0,1 – 0,2 L/m<sup>2</sup> într-un singur strat.**Ambalare**

Bidon 1 L și 5 L

1 Europalet contine 72 de cutii cu 6 sticle de 1L sau 25 de cutii cu 4 bidoane de 5L.

**Depozitare/ Perioada de valabilitate**

Depozitați produsul în locuri uscate și bine aerisite, ferit de sol și în ambalaje ermetic închise la temperaturi cuprinse între +5°C și 30°C. Protejați de deteriorare, umiditate, îngheț și lumina directă a soarelui, inclusiv în timpul transportului.

Perioada de valabilitate este de 12 luni.

**Sănătate și Siguranță**

Soudaprim DP nu este clasificat conform reglementărilor în vigoare. Cu toate acestea, trebuie respectate instrucțiunile generale pentru lucrul cu substanțe chimice.

Vă recomandăm să purtați îmbrăcăminte de protecție, mănuși și ochelari de protecție.

Spălați imediat eventualele scurgeri accidentale pe piele și pe ochi cu apă curată.

În timpul muncii, nu beți, mâncați sau fumați. În

cazul reacțiilor alergice, solicitați sfatul medicului.

Consultați Fișa cu date de securitate a materialelor

Notă: informațiile și recomandările furnizate în această fișă tehnică sunt date cu bună-credință și se bazează pe teste de laborator și pe experiența de lucru a producătorului. În practică, condițiile site-ului și substraturile ar putea fi astfel încât producătorul să nu garanteze adaptarea pentru fiecare scop individual. Utilizatorul produsului trebuie să testeze produsul pentru utilizarea prevăzută și să se asigure că produsul va funcționa în condițiile specifice ale șantierului. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pe baza conținutului fișei tehnice. Utilizatorul trebuie să verifice că deține cea mai recentă versiune a fișei tehnice. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica proprietățile produsului. Produsele trebuie depozitate, manipulate și aplicate în mod corespunzător în conformitate cu recomandările producătorului.