



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

## Fisa tehnica

# ADEZIV BITUM LA RECE SINDRILE BITUMINOASE MEM Ziegel- und Firstfest



## 1. Caracteristici/utilizare

- **ADEZIVUL BITUM LA RECE SINDRILE BITUMINOASE MEM** este un adeziv special la rece pentru lipirea de sindrile, benzi bituminoase de acoperis, precum si placi termoizolante necasurate.
- **ADEZIVUL BITUM LA RECE SINDRILE BITUMINOASE MEM** are o aderenta sporita fata de adezivii bituminosi obisnuiti.

## 2. Substrat si prelucrare

- Substratul trebuie sa fie stabil, curat, uscat, fara grasimi si sa nu fie inghetat.
- Aplicarea poate fi efectuata la o temperatura de +5 °C pana la +40°C.
- In cazul substraturilor poroase trebuie aplicat un strat prealabil cu **GRUND MEM**.
- Dupa uscarea completa a grundului se aplica **ADEZIV BITUM LA RECE SINDRILE BITUMINOASE MEM** cu un pistol manual sau pneumatic. In acest scop este necesara taierea varfului filetat, scurtarea duzei din material plastic la diametrul dorit si fixarea prin insurubare.
- Aplicarea se realizeaza in snururi si nu se intinde produsul pe suprafata.
- Pana la uscarea completa este necesara protejarea de expunerea la apa si inghet.

## 3. Consum

- In functie de suprafete si distanta intre snururi.

## 4. Temperatura de prelucrare

- + 5 °C pana la + 40 °C.

## 5. Compozitia materialului

- Dispersie apoasa pe baza de bitum.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Fisa tehnica

# ADEZIV BITUM LA RECE SINDRILE BITUMINOASE MEM Ziegel- und Firstfest

## 6. Date tehnice

- Culoare: maro inchis
- Forma: pastoasa
- Miros: de fructe
- Densitate 1,5 g/cm<sup>3</sup>
- :

## 7. Curatare

- Uneltele vor fi curatate cu benzina sau curatitor pe baza de terebentina.

## 8. Instructiuni tehnice de siguranta

- Este necesara respectarea instructiunilor de pericol si a recomandarilor de siguranta aplicate pe ambalaje si in fisele cu date de siguranta.

## 9. Depozitare

- **ADEZIVUL BITUM LA RECE SINDRILE BITUMINOASE MEM** poate fi depozitat in ambalajul original sigilat, fara expunerea la ger, pentru o perioada de pana la 24 luni de la data fabricatiei.

## 10. Eliminarea deseurilor

- Ambalajele golite complet pot fi predate la punctul de reciclare a materialelor plastice. Resturile de produs intarit pot fi eliminate ca deșeu de șantier, conform normelor de specialitate.

## 11. Forma de livrare

445 g



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

## Fisa tehnica

# ADEZIV BITUM LA RECE SINDRILE BITUMINOASE MEM Ziegel- und Firstfest



Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fisa cu date de de securitate pentru precautii referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document.

Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document.

Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia.

Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

Versiune: mai 2018. Versiunile anterioare nu sunt valabile.