

DENUMIREA PRODUSULUI

Jeger Hologram Set

DESCRIEREA PRODUSULUI

Jeger Hologram Set este un set conceput pentru a crea efectul de Hologramă. Setul conține Jeger Hologram Glue - un adeziv ușor de aplicat pentru a atașa Folia Metalică și o rolă de Jeger Folie Metalică ca o notă finală a efectului.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Efectul este destinat să fie aplicat pe pereți în interior.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Aplicați efectul Jeger Metal Structur pe un perete curat, uscat, fără praf și degresat, conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Substratul trebuie să fie uscat, curat și rezistent înainte de a aplica adezivul - Hologram Glue și Folia Metalică – Metallic Foil.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

- ✓ Adezivul trebuie amestecat bine înainte de utilizare.
- ✓ Nu amestecați produsul cu alte produse.
- ✓ Nu se diluează cu apă.

APLICAREA PRODUSULUI

1. Aplicați Jeger Metal Structur în conformitate cu regulile de aplicare a acestui efect.

2. După ce s-a uscat complet, aplicați un strat de adeziv - **Jeger Hologram Glue**. Aplicați adezivul cu o pensulă sau cu o rolă în benzi cu o lățime de aproximativ 1 cm mai mari decât lățimea **Jeger Metallic Foil** – a foliei metalice. Alegeți **Jeger Metallic Foil** în nuanța dorită. Aplicați un strat de **Jeger Metallic Foil** pe adezivul umed, derulând-o și lipind-o în benzi (acest pas este important pentru crearea corectă a efectului final mai târziu). Nu uitați să lipiți partea mată a foliei de perete. Când aplicați **Jeger Metallic Foil**, aplicați o presiune ușoară cu o pensulă sau o rolă curată.

După aproximativ 4 ore, desprindeți succesiv benzi întregi de **Jeger Metallic Foil** printr-o mișcare lină și uniformă. Este important să rupeți întreaga bandă dintr-o singură mișcare - nu bucăți mici de **Jeger Metallic Foil**.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Acestea sunt destinate să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu constituie baza pentru nicio răspundere juridică din partea producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produselor este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 03.10.2023

TIMPUL DE USCARE

La +23°C și 50% umiditate relativă, efectul de uscare după aproximativ 4 ore. Temperaturile scăzute, umiditatea crescută și ventilația deficitară prelungesc timpul de uscare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Compuși organici volatili (COV) în recipient Directiva 2004/42/CE a UE	Categoria A/e/FW: Valoarea limită UE: COV (cat A/e/FW) într-un ambalaj de 130g/L (2010). Acest produs conține mai puțin de 30g/l de COV.
Densitate la 20°C [g/cm] ³	1,03± 2%
Gradul de luciu	satin
Solvent	Apă

EFICIENȚA PRODUSULUI

până la 12m² . Performanțele practice depind de factori precum tipul, gradul de absorbție și textura substratului, metoda de aplicare.

PERIOADA DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricării

AMBALAREA PRODUSULUI

2x1l Hologram Glue, 12m² Metalic Foil

PROTECȚIA MEDIULUI

Nu turnați reziduurile de produs în sistemul de canalizare. Ambalajele goale și ambalajele cu reziduuri de produs care nu vor mai fi utilizate trebuie eliminate într-un container de deșeuri etichetat corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul trebuie transportat și depozitat în ambalajul său original, protejat de intemperii. Temperatura de depozitare și transport este cuprinsă între +5° C și +25° C. Data de expirare și numărul de lot de pe ambalaj.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Acestea sunt destinate să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu constituie baza pentru nicio răspundere juridică din partea producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produselor este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 03.10.2023

SECURITATE

A nu se păstra la îndemâna copiilor. Acest produs conține un amestec post-reacțiune de 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-one și 2-metil-2H-izotiazol-3-one (3:1). Poate provoca o reacție alergică. Solicitați sfatul medicului dacă este necesar. Evitați inhalarea de spray sau ceață. Lucrați în zone bine ventilate. Purtați echipament de protecție personală. Eliminați conținutul/recipientul în containere de deșeuri etichetate corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale. Limita de COV (Cat. A/e/FW) în ambalaj 130g/L (2010). Acest produs conține mai puțin de 30g/l de COV.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Acestea sunt destinate să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu constituie baza pentru nicio răspundere juridică din partea producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produselor este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 03.10.2023