

**Quick** – fittingurile universale de îmbinare prin strângere pentru țevi din oțel trase, pentru țevi din oțel sudate, și pentru țevi din PE  
 Racord cu filet exterior — **QA**

**Pentru țevi din oțel trase, și pentru țevi din oțel sudate:**

DIN EN 10255 (DIN 2440, 2441, 2442) și DIN 2448/2458 Seriile 1, 2 și 3

**Pentru țevi din PE (exceptând cele pentru gaz):**

HDPE – Țevi PE 80 și PE 100 – SDR11 conform cu DIN 8074 și 8075 DVGW foaia de lucru GW 335 – A2 și țevi din PE reticulată Pe-Xa – SDR11 DIN 16893 Seria 1 DVGW foaia de lucru GW 335 – A3




DN	Diam. ext. țevă-Ø [mm]	Filet recordare	Cod articol
15	19,7–21,8	1/2"	17.195.00.01
20	24,6–27,3	3/4"	17.195.00.02
25	31,4–34,2	1"	17.195.00.03
32	40,0–42,9	1 1/4"	17.195.00.04
40	47,9–51,5	1 1/2"	17.195.00.05
50	59,7–63,6	2"	17.195.00.06

- **Fluid:** Apă, gaz
- **Temperaturi:** Gaz de la -20 °C până la +60 °C (numai pentru țevi din oțel); Apă: până la 80 °C (numai pentru țevi din oțel); apă potabilă: temperatura apei reci
- **Presiuni:** Gaz: 4 bar; Apă: 10 bar
- **Certificate:** Gaz: DIN 3387-1; DVGW-Reg.-No.: NG-4502BLC-450 Apă: W534; DVGW-Reg.-No.: DW-8511BU0380 Apă și gaz: AT 020-05/1322-2010

**Dimensiuni și mase**

DN	Filet recordare R150/71	Diam. ext. țevă-Ø [mm]	Diam. ext. țevi din oțel [mm]	Diam. ext. țevi din oțel Ø [mm]	Diam. ext. țevi din oțel Ø [mm]	Adâncimea de introducere [mm]
15	1/2"	19,7–21,8	21,3	20,0	20x1,9	180
20	3/4"	24,6–27,3	26,9	25,0	25x2,3	250
25	1"	31,4–34,2	33,7	31,8	32x2,9	335
32	1 1/4"	40,0–42,9	42,4	40,3	40x3,7	550
40	1 1/2"	47,9–51,5	48,3	51,0	50x4,6	565
50	2"	59,7–63,6	60,3	63,5	63x5,8	1030

**Fitinguri de strângere universale GEBO pentru țevi din oțel trase, țevi din oțel sudate, și țevi din PE**



Pentru țevile din PE trebuie utilizată bucușă de rigidizare

**Quick** – fittingurile universale de îmbinare prin strângere pentru țevi din oțel trase, pentru țevi din oțel sudate, și pentru țevi din PE  
 Racord cu filet interior — **QI**

**Pentru țevi din oțel trase, și pentru țevi din oțel sudate:**

DIN EN 10255 (DIN 2440, 2441, 2442) și DIN 2448/2458 Seriile 1, 2 și 3

**Pentru țevi din PE (exceptând cele pentru gaz):**

HDPE – Țevi PE 80 și PE 100 – SDR11 conform cu DIN 8074 și 8075 DVGW foaia de lucru GW 335 – A2 și țevi din PE reticulată Pe-Xa – SDR11 DIN 16893 Seria 1 DVGW foaia de lucru GW 335 – A3




DN	Diam. ext. țevă [mm]	Filet recordare	Cod articol
15	19,7–21,8	1/2"	17.195.01.01
20	24,6–27,3	3/4"	17.195.01.02
25	31,4–34,2	1"	17.195.01.03
32	40,0–42,9	1 1/4"	17.195.01.04
40	47,9–51,5	1 1/2"	17.195.01.05
50	59,7–63,6	2"	17.195.01.06

- **Fluid:** Apă, gaz
- **Temperaturi:** Gaz de la -20 °C până la +60 °C (numai pentru țevi din oțel); Apă: până la 80 °C (numai pentru țevi din oțel); apă potabilă: temperatura apei reci
- **Presiuni:** Gaz: 4 bar; Apă: 10 bar
- **Certificate:** Gaz: DIN 3387-1; DVGW-Reg.-No.: NG-4502BL0450 Apă: W534; DVGW-Reg.-No.: DW-8511BU0380 Apă și gaz: AT 020-05/1322-2010

**Dimensiuni și mase**

DN	Filet recordare R150/71	Diam. ext. țevă-Ø [mm]	Diam. ext. țevi din oțel [mm]	Diam. ext. țevi din oțel Ø [mm]	Diam. ext. țevi din oțel Ø [mm]	Adâncimea de introducere [mm]
15	1/2"	19,7–21,8	21,3	20,0	20x1,9	192
20	3/4"	24,6–27,3	26,9	25,0	25x2,3	255
25	1"	31,4–34,2	33,7	31,8	32x2,9	345
32	1 1/4"	40,0–42,9	42,4	40,3	40x3,7	550
40	1 1/2"	47,9–51,5	48,3	51,0	50x4,6	560
50	2"	59,7–63,6	60,3	63,5	63x5,8	1016

**Fitinguri de strângere universale GEBO pentru țevi din oțel trase, țevi din oțel sudate, și țevi din PE**



Pentru țevile din PE trebuie utilizată bucușă de rigidizare