

PST 900 PEL	
PST 900 PEL (EAN)	0 603 3A0 200 (3165140526968), 0 603 3A0 220 (3165140526975), 0 603 3A0 230 (3165140527019), 0 603 3A0 240 (3165140526999), 0 603 3A0 270 (3165140526982)
Descriere scurtă produs	Tăieri adânci, unghiulare și curbilinii cu un control optim în multe materiale
Caracteristici produs de TOP	Sistem SDS pentru schimbarea rapidă și ușoară, cu o singură mână, a pâzelor de ferăstrău
	PowerLight și CutControl oferă o precizie suplimentară în urmărirea liniei de tăiere
	Mișcarea pendulară asigură o tăiere optimă, rapidă
	Adâncimi de tăiere de până la 90 mm în multe materiale diferite
	Selecția numărului de curse permite tăierea în funcție de material, pentru mai multă precizie
Subdiviziune categorie de produse	Ferăstrău vertical
Putere nominală	620 W
Putere utilă	340 W
Număr de curse de mers în gol	500 – 3.100 curse/min
Placă de bază	Oțel
Greutatea mașinii	2,2 kg
Adâncime de tăiere în lemn	90 mm
Adâncime de tăiere în oțel	8 mm
SDS Bosch	+
Low Vibration Bosch	+
Sistem electronic Bosch	+
Pendulare	+
CutControl Bosch	+
Lampă de lucru integrată	+
Preselecția turației	+
Reglarea suflării aerului	+
Tool-Box (ladă de scule)	+
Softgrip	+
Nivel presiune sonoră	86 dB(A)
Nivel putere sonoră	97 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 86 dB(A); Sound power level 97 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
0 603 3A0 200	
0 603 3A0 220	
0 603 3A0 230	
0 603 3A0 240	
0 603 3A0 270	