



DESCRIEREA PRODUSULUI

Grund ideal ce poate fi utilizat atât ca agent de umplere (filler) cât și pentru a crește aderența dintre suprafață și stratul final de vopsea. Poate fi acoperită cu vopsea acrilică-nitro-sintetică, inclusiv se poate aplica cu pistolul. Poate fi aplicată pe metal, lemn, ceramică, piatră, carton și altele.

Grund ideal pentru acoperire ulterioară cu Dupli-Color vopsele pentru retuș auto (Dacia Skoda).

Culoare: gri, pentru acoperiri cu vopsea albastră, verde, aurie și argintie.

CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI

- Vopsea nitrilică calitate superioară
- Capacitate specială de umplere
- Acoperire foarte bună, suprafața devine netedă
- Uscare rapidă
- Protejează împotriva coroziunii
- Crește gradul de aderență al stratului superior și anterior
- Optimizează gradul de luciu al vopselei

- Determină o aplicare economică a stratului superior
- Prietenos cu mediul, rezistentă în timp
- Ușor de aplicat
- Se poate șmirgheli și revopsi
- Pentru aplicații la interior și exterior
- Inelul de siguranță împiedică utilizarea neautorizată

SPECIFICAȚII TEHNICE FIZICE ȘI CHIMICE

Baza întăritorului: rășini sintetice nitro-combi

Culoare: gri, roșu, alb

Grade de luciu:

mat, 5-10 unități de luciu, măsurare la un unghi de 60° în conformitate cu DIN 67530

Eficiență: depinde de consistența și de culoarea suprafeței:

400ml este cantitatea suficientă pentru aprox. 0,8 m² strat de acoperire

600ml este cantitatea suficientă pentru aprox. 1,2 m² strat de acoperire

Timp de uscare (la 20°C și 50% umiditate relativă a aerului):

Neaderent la praf: după aprox. 15 minute

Neaderent la atingere: după aprox. 30 minute

Poate fi sablat: după aprox. 2-4 ore

Ambalaj: aerosol, volum maxim 400ml, 600ml

DATE REFERITOARE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ETICHETARE

Ecologic: Produsele MOTIP DUPLI nu conțin metale grele. Capacul și ambalajul sunt realizate din material reciclabil.

Eliminarea deșeurilor: Aerosolurile golite complet se pot recicla sau pot fi eliminate în containere speciale pentru produse reciclabile. Aerosolurile care nu sunt golite complet nu ar trebui eliminate ca și produs reciclabil.

Marcaje/etichetare: Toate produsele sub brandul MOTIP-DUPLI sunt etichetate în conformitate cu reglementările în vigoare privind etichetarea ale Preparation Guideline 1999/45/EG. Toti aerosolii corespund cu cerintele TRGS 200 și TRG 300 precum și cu recomandările ghidului 75/324/EWG aflate în vigoare.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Majoritatea vopselelor DUPLI-COLOR de tip spray, au un inel de siguranță pentru a preveni utilizarea neautorizată. A se citi instrucțiunile de pe etichetă.

Înainte de utilizare, citiți cu atenție textul de pe etichetă!

Pregătirea suprafeței de bază:

- Înlăturați stratul de rugină, șmirgheluiți și curățați suprafețele ce urmează a fi vopsite
- Aplicați chit dacă este necesar
- Suprafețele trebuie să fie curățate, uscate și lipsite de grăsime și rugină.

Aplicarea grundului:

- Înainte de utilizare, agitați aerosolul timp de 2 minute.
- Uniformizați micile lovituri și petele rămase de la reparații prin pulverizarea repetată a unor straturi subțiri și prin șmirgheluire.
- Pulverizați de la o distanță de aprox. 25 cm
- După uscare (aprox. 2-4 ore), șmirgheluiți suprafața cu hârtie abrazivă de granulație 600, curățați suprafața și lăsați să se usuce.
- Apoi, aplicați stratul final de vopsea.
- Peste grund se pot aplica lacuri acrilice sau sintetice
- Nu pulverizați peste stratul de lac!

VOPSIREA CU VOPSELE TIP SPRAY - RECOMANDĂRI

Protejați obiectele și mediul înconjurător de vopsirea accidentală. În cazul în care vopsiți pe suprafețe mici este indicat să utilizați o mască din carton, care să aibă decupată o suprafață cu puțin mai mare decât suprafața ce urmează a fi vopsită. Aceasta trebuie menținută la 1-2 cm de suprafață. Prin această metodă, particulele de spray rezultate prin pulverizare sunt ținute sub control. Este recomandat să mascați părțile ce nu vor fi lăcuite (vopsite), pentru a proteja mediul înconjurător.

Aerosolul trebuie să fie la temperatura camerei.

Temperatura de aplicare ar trebui să fie cuprinsă între +10°C și +25°C și umiditatea relativă a aerului max 60%.

Depozitați în locuri uscate. Protejați de lumina solară directă, precum și de alte surse de căldură. Utilizați numai pe vreme uscată,

în locuri ferite de vânt și în încăperi bine ventilate. Urmați instrucțiunile de pe etichetă!

TERMEN DE VALABILITATE

10 ani de la data fabricației, depozitat la temperaturi cuprinse între 10-25°C și o umiditate a aerului de max. 60%.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.