

CE DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011

DOP Nr.:

DOP: 191

- | | |
|---|--|
| 1. Codul unic de identificare al produsului | EGGER Plăci decorative E1E05 TSCA P2 CE ECS
Placă suport: EGGER Plăci PAL brut E1E05 TSCA P2 CE ECS
Rețeta: 191 |
| 2. Utilizare | utilizare la interior ca și componentă non-structurală în condiții de mediu uscat |
| 3. Producător | EGGER Group
Fritz Egger GmbH & Co OG
Weiberndorf 20
6380 St.Johann in Tirol
Austria |
| 4. Reprezentant autorizat | nu se aplică |
| 5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței | Sistem 4 |
| 6. Standard armonizat | EN 13986:2004+A1:2015 |
| Organismul notificat | nu se aplică |

7. Performanța declarată

Caracteristici cheie ^{*1}	Unitate	Grosime				
	[mm]	8 - 13	> 13 - 20	> 20 - 25	> 25 - 32	> 32 - 40
Rezistența la îndoire (EN310)	[N/mm²]	11,0	11,0	10,5	9,5	8,5
Rezistența la smulgere (EN319)	[N/mm²]	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20
Emisie formaldehidă (EN13986)		E1 (E1E05), TSCA, CARB2				
Comportament în caz de incendiu		conform tabelului 8 EN 13986				
Permeabilitatea vaporilor de apă EN 12524^{*2}						
▪ umed	[μ]	15				
▪ uscat	[μ]	50				
Izolație fonică EN140-3		NPD				
Absorbția sunetului EN354						
Gama de frecvențe 250 Hz - 500 Hz	[α]	0,10				
Gama de frecvențe 1000 Hz - 2000 Hz		0,25				
Conductivitatea termică EN 12664^{*2}						
pe baza unei densități medii în vrac a volumului 600kg/m³	[W/mK]	0,12				
Durabilitate biologică (EN 335)	[Clasa de pericol]	1				
Emisie PCP	[ppm]	< 5				

^{*1} Caracteristicile performanței produsului sunt valabile pentru următoarele unități de producție ale Grupului EGGER: St. Johann in Tirol(AT), Unterradlberg(AT),

^{*2} pe baza unei densități medii în vrac a volumului 600kg/m³

8. Nu se aplică

Semnează pentru și în numele producătorului:

Manfred Riepertinger

Head of Core Material Management
EGGER group

(Acest document a fost creat electronic și este valabil fără semnătură)