

Spray color RAL

Revizuire: 2.02.2021

Pagina 1 din 2

Date tehnice

Consistență	Aerosoli
Sistem de polimerizare	Uscare fizica
Conținut total de solide	de la 12% la 23,8%
Componente organice volatile (COV)	622,50 g/lit
Timp de uscare* (23°C și 50% RH)	Fără praf după 10 minute, se poate atinge după 20 de minute. Se uscă complet după 24 de ore.
Rezistența la temperatură**	100°C → 120°C
Temperatura de aplicare	5 °C → 35 °C
Consum	1,5-2 m ² /tub

*Acele valori pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat. **

Aceste informații se referă la produsul complet uscat.

Descriere produs

Vopsea acrilică potrivită pentru cele mai comune utilizări profesionale.

Termen de valabilitate

5 ani într-un mediu răcoros, uscat, cu temperaturi între +5°C și +25°C.

Proprietati

- Aderența excelentă
- Acoperire excelentă
- Nu îngălbenesc
- Pigmenți rezistenți la culoare, durabili și fără plumb
- Fara CFC
- Pentru uz interior și exterior

Suprafețe

Suprafețe: metal, lemn, beton *Caracteristici:* solid, uscat, curat, fara praf si grasime.

Pregătirea suprafeței: Îndepărtați praful. Vă recomandăm un test preliminar de aplicare.

Metoda de aplicare

Metoda de aplicare: Aplicați pe o suprafață uscată, fără grăsimi, îndepărtați mai întâi vopseaua veche și rugina. Agitați bine recipientul înainte de utilizare. Aplicați pe o suprafață uscată. Pulverizați la o distanță de aprox. 20 cm de obiect. Agitați bine înainte de a aplica fiecare strat.

Aplicații

Are caracteristici excelente de aderență și este potrivit pentru vopsirea materialelor metalice (fier, alamă, aluminiu), materiale plastice, mașini-unelte, uși, ferestre și obloane. Uscarea rapidă și posibilitatea de a fi vopsit îl fac instrumentul ideal pentru: hobby-uri, artizanat și industrie

Recomandări de sănătate și siguranță Luați în considerare igiena obișnuită la locul de muncă. Utilizați numai în zone bine ventilate.

Avertizări

După utilizare, pentru a curăța supapa, pulverizați cu recipientul cu capul în jos timp de aproximativ 3 secunde până când iese doar propulsor. Acest lucru va preveni înfundarea supapei cu reziduuri acrilice.

Ambalare

Culoare: consultați lista culorilor disponibile.

Altele la comandă

Ambalare: 400 ml aerosol

Observație: Această fișă tehnică înlocuiește versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Soudal își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.

Spray color RAL

Revizuire: 2.02.2021

Pagina 2 din 2

Responsabilitate

Conținutul acestei fișe tehnice este rezultatul testării, monitorizării și experienței. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Este responsabilitatea dumneavoastră să determinați prin propriile teste dacă produsul este potrivit pentru aplicația dumneavoastră.

Observație: Această fișă tehnică înlocuiește versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Soudal își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.