

I. Declaratie de conformitate
PRIME Max – membrana izolatii termice & bariera de vapori
Nr. 43 /14.01.2019

- I. **Descriere:** PRIME Max este un produs obtinut prin laminarea mai multor straturi de folie de aluminiu, cu folii cu bule si polietilena expandata cu grosimea de 6 mm., pe toata suprafata, rezultatul fiind un produs omogen, unitar, semi-rigid.

Denumire produs	Prime Max
Compozitie	Folie aluminiu + folie cu bule de aer + polietilena expandata cu grosimea de 2 mm + 3 benzi dublu-adezive
Grosime totala	6 mm (\pm 5%)
Densitate folie cu bule	110 gr./mp.
Fata 1	Folie aluminiu cu strat de protectie
Fata 2	Spuma polietilena + benzile-dublu adezive
Densitate totala	260 gr./mp.
Reflectivitate	Fata 1: 96 – 97 %; Fata 2: 35%
Latime totala rola	1.2 m
Lungime	10 m
Suprafata rola	12 mp
Termen de garantie	2 ani
Cod de bare rola	6426495858034
Cod de bare palet (12 role)	6426495858058

II. Depozitare: se pastreaza in locuri uscate, ferite de razele directe ale soarelui sau inghet, in ambalajul original. Pastrati eticheta pentru eventuale sesizari legate de calitatea produsului.

III. Garantie si conditii de valabilitate a garantiei:

Garantia se refera la ISOFLECT Prime comercializat de SC Isofect Insulation SRL si este valabila doar pe teritoriul Romaniei.
- in cazul unei eventuale reclamatii, este obligatorie dovada provenientei (Factura Fiscala + Bon Fiscal/Chitanta/OP), in caz contrar aceasta nefiind valabila.

IV. Garantia nu se acorda:

- in cazul in care ISOFLECT Prime este utilizat in conditii de contact si actiune directa cu

intemperiiile sau substante chimice;

- produsele au fost atacate chimic intr-un mediu coroziv datorita contactului prelungit cu alte materiale exemplu: vopsea, sol, mortar, beton umed, cupru, produse feroase;
- produsele au suferit deformari mecanice sau de alta natura datorate transportului, manipularii si depozitarii defectuoase de catre client;
- s-au efectuat operatiuni de taiere cu unelte sau alte scule taietoare care produc incalzire locala excesiva a pieselor prelucrate, sau nu sunt corespunzatoare prelucrarii Isofect Prime;
- aceasta garantie nu acopera daunele survenite in urma montajului defectuos sau a folosirii altor accesorii decat cele recomandate de compania noastra;
- Garantia este valabila doar daca aceasta este completata corect va rugam sa verificati cu atentie datele inscrise. Garantia standard pentru ISOFLECT Prime este de doi ani de la data inscrisa pe documentul de plata/achizitie.

V. Garantie extinsa - montat conform instructiunilor de mai jos, Isofect Prime beneficiaza de garantie extinsa, astfel:

- aplicat pe spatele placii de gips-carton: 50 de ani
- aplicat pe interiorul placilor OSB: 50 de ani

SC Isofect Insulation SRL
Administrator
Bogdan Ivanescu

