



Specificație Tehnică pentru Clipsuri și Pene Sistem de nivelare pentru plăci ceramice

Orient Ceramic SRL, cu sediul in Constanța, Str. Interioară 2 Nr. 2, J13/775/2005, RO 17352940, asigurăm, garantăm si declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor Art.5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viața, sănătatea, securitatea si protecția mediului, că produsele:

- ✓ **CLIPSURI 1 MM – 50 BUC /PUNGĂ** - Distanțiere autonivelante pentru rosturi uniforme de 1 mm, de unică folosință care se pot folosi pentru plăci cu grosimea cuprinsă între 3-12 mm;
- ✓ **CLIPSURI 2 MM – 50 BUC/PUNGĂ** - Distanțiere autonivelante pentru rosturi uniforme de 2 mm, de unică folosință care se pot folosi pentru plăci cu grosimea cuprinsă între 3-13 mm;
- ✓ **PENE – 50 BUC/PUNGĂ** – parte componentă a sistemului de nivelare, reutilizabile. Pot fi folosite cu clipsuri de diferite dimensiuni.

Nu pun in pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu normele în vigoare din punct de vedere al calității produsului.

1. Material

Plastic de tip durabil, flexibil, special conceput pentru a rezista la presiunea aplicată în timpul procesului de montaj.

2. Tip de utilizare:

- Sistem de nivelare ce poate fi folosit pentru nivelarea tuturor tipurilor de plăci (gresie, faianță, marmură, granit, travertin) pentru pardoselă/perete. Plăcile pot avea grosimi cuprinse între 3 și 12/13 mm.
- Se folosește pentru a asigura o aliniere uniformă, un nivel corect al plăcilor la montare și o suprafață plană. În același timp, sistemul de nivelare, împiedică mișcarea plăcilor în timpul montării și întăririi adezivului. Sistemul este ușor de utilizat și diminuează perioada de instalare a plăcilor.

3. Metodă de utilizare:

- Clipsurile sunt plasate sub fiecare placă de gresie, iar penele sunt inserate în clips pentru a asigura alinierea corectă și menținerea nivelului uniform pe întreaga suprafață.
- Pentru introducerea penelor se folosește Clește pentru clips și pană (dispozitiv special recomandat pentru montarea sistemului de nivelare al plăcilor). Acesta permite introducerea penei în fanta clemei nivelatoare cât mai adânc posibil, fără a depăși punctul de rupere a clemei (suportului de sprijin).



4. Instrucțiuni de utilizare:

Înainte de a utiliza sistemul de autonivelare, verificați dacă suprafața plăcii este rezistentă la procesul de instalare și îndepărtare a clipsurilor. Respectați lățimea rosturilor indicate pentru fiecare tip de montaj/produs.

• Pasul 1 – Amplasarea clipsului

Odată așezată placa, după aplicarea adezivului, curățați excesul de material și introduceți clipsul pentru rostul ales între placă și adeziv la o distanță de 5-10 cm față de colțul plăcii. Se recomandă amplasarea bazei clipsului cel mai aproape posibil de spatele plăcii. O placa necesită 4 pene și 4 distanțiere. Pentru plăci cu laturi mai mari de 60 cm se recomandă a se folosi mai multe clipsuri și pene, în funcție de necesități.

• Pasul 2 – Amplasarea penei

Puneți și cealaltă placă după care introduceți pana. Utilizați cleștele special pentru a introduce pana strâns, pana la nivelarea plăcilor. Verificați dacă plăcile sunt drepte, dacă sunt la aceeași înălțime, rosturile să fie egale și dacă suprafața obținută este plană.

Pasul 3 – Îndepărtarea clipsului și penei

- Îndepărtarea clipsurilor se face după ce adezivul a fost uscat complet, înainte de chituire, prin lovituri în lateralele clipsurilor cu ciocanul de cauciuc, fără a afecta suprafața plăcilor montate. Reutilizați penele rămase.

Pasul 4 – Chituirea plăcilor

- Nu începeți procesul de chituire până nu scoateți complet toate clipsurile/penele și asigurați-vă că nu au rămas resturi de plastic între rosturi.

5. Recomandări de depozitare: Păstrați produsele într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui și la temperaturi moderat controlate pentru a preveni deformarea materialului, departe de sursele de căldură.



PENE



CLIPSURI