

# Bandă de etanșare monoadezivă

## Fișă tehnică



### Descriere:

**Banda de etanșare monoadezivă** este o bandă din material sintetic elastic care are aplicată o substanță foarte adezivă pe una din fețe.

### Caracteristici:

Standard de referință	DIN 52210
Material	Spumă de polietilenă + adeziv sintetic
Clasa de reacție la foc	B1
Lungime	30mt
Lățime	30mm; 50mm; 70mm; 95mm
Grosime nominală	3 mm ± 0,5
Densitate	25 kg/m <sup>3</sup>
Rezistență la compresiune	12 kPa
Conductivitate termică	0,034 W/m•K
Temperatura de utilizare	de la -40°C la 50°C
Ambalare	1 rolă/cutie
Cod SAP	30mm 4042661 50mm 4042662 70mm 4042664 95mm 4042665

### Domenii de utilizare:

**Banda de etanșare monoadezivă** se utilizează pentru realizarea etanșării elastice și amortizarea vibrațiilor dintre profilele structurii metalice a sistemelor NIDA și suportul portant.

### Măsurile de protecție, depozitare și transport:

- ▶ Produsul nu este clasificat în categoria celor cu grad de pericolozitate
- ▶ Depozitarea cutiilor se face în spații închise și lipsite de umiditate
- ▶ Termen de valabilitate 6 luni de la data fabricației depozitată în cutiile originale

Fișa tehnică actualizată este disponibilă pe site-ul Siniat, pe pagina produsului.  
Link direct: [Bandă de etanșare monoadezivă](#)