

# tesa® 60101



## Informații Produs

### Bandă fibră sticlă

tesa® 60101 este o bandă autoadezivă dintr-un suport din fibră de sticlă și adeziv acrilic puternic. Banda reprezintă o tehnologie inovatoare a benzilor adezive. Cu țesătura sa robustă și netedă din fibră de sticlă, tesa® 60101 asigură îmbinări fiabile și de lungă durată ale ghipsului și ghips cartonului. Aderența și elasticitatea excelente permit aplicarea corectă de prima oară și îmbinări omogene. Sistemul adeziv acrilic prezintă o aderență ridicată la suprafețe polare și substraturi aspre sau prăfuite. Banda este utilizată la acoperirea permanentă a crăpăturilor din pereți și îmbinărilor de până la 3 mm adâncime. Găurile și crăpăturile nu trebuie umplute în prealabil, banda putând fi utilizată direct. tesa® 60101 este foarte rezistentă la îmbătrânire și la rupere.

### Domeniul principal de aplicare

- tesa® 60101 reprezintă o tehnologie inovatoare de bandă adezivă
- Îmbinarea fiabilă a ghips cartonului
- Acoperirea găurilor și crăpăturilor mici

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

#### Date tehnice

- |                  |                 |                        |         |
|------------------|-----------------|------------------------|---------|
| • Suport         | fibră de sticlă | • Tipul adezivului     | acrilic |
| • Culoare        | alb             | • Elongatie            | 5 %     |
| • Grosime totală | 185 μm          | • Rezistența la rupere | 50 N/cm |

#### Aderență la

- Aderența la oțel 0.5 N/cm

#### Caracteristici

- Adecvat suprafețelor aspre ●●●●
- Conformitate ●●●●

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ●●●● foarte bine ●●● bine ●● mediocru ● slab

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați  
<http://l.tesa.com/?ip=60101>