

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. DoP 234RF RINOSTRUCT

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

**Mortar adeziv pentru zidirea blocurilor BCA - OPTIM DEKOR RINOSTRUCT**

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: la pereți de zidărie, stâlpi și pereți despărțitori – mortar performant de uz general pentru zidărie utilizat în construcții exterioare.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

**S.C. ADEPLAST S.A.**

**Sat Corlătești; strada Adeplast; nr. 164A; Cod poștal: 107063**

**Com. Berceni; jud. Prahova, România; Tel. 0244338000**

4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: **neaplicabil**

5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V: **Sistem 4**

6. Standard armonizat: SR EN 998-2:2016

Laboratorul SC ADEPLAST SA a efectuat încercările de tip conform SR EN 998-2 în cadrul sistemului 4 și a emis raportul IIT nr. 104/19.03.2015.

Fabricantul efectuează controlul producției în fabrica în concordanță cu standardele SREN ISO 9001 și SR EN 998-2.


7. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	U.M.	Performanța declarată	Standard armonizat
5.4.1 Rezistență la compresiune	N/mm <sup>2</sup>	M5	SR EN 998-2:2016
5.3 Proportie constituenți		NPD	
5.4.2 Aderență (rez. inițială la forfecare)	N/mm <sup>2</sup>	0.15 (val.tabelată)	
5.2.2 Conținut de săruri	%	NPD	
5.6 Reacția la foc (Euroclasa)		Clasa A1 (fără încercare, ≤1,0% materiale organice)	
5.4.3 Absorbția de apă	Kg/m <sup>2</sup> .min	≤0.6	
5.4.4 Permeabilitatea la vapori de apă (μ)		5/20	
5.4.6 Conductivitatea termică	W/m.K	<0,61	
5.4.7 Durabilitate (rez. la îngheț-dezghet)		evaluare bazată pe prevederile în vigoare la locul prevăzut de utilizare	
Substanțe periculoase		Vezi fișa cu date de securitate	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 completat cu Regulamentul 574/2014, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Șef secție mortare Corlătești**  
**Sava Bogdan,**



**Fabricat de: SC ADEPLAST SA**  
**Corlatesti, com. Berceni, jud. Prahova / 14.06.2019**  
(locul/data emiterii declarației)