

FIȘĂ TEHNICĂ

LICHID SPĂLARE PARBRIZ - VARĂ

1. Compoziție

- amestec omogen de surfactanti de inalta calitate,agenti complexanti,conservanti, parfum,coloranti si apa demineralizata .

2. Domeniu de utilizare

- spalarea parbrizelor auto;
- curatarea si degresarea obiectelor din sticla : geamuri,vitrine,oglinzi etc.

3. Performante

- curata si degreseaza suprafetele pe care se aplica;
- prezinta uscare rapida;
- indeparteaza eficient depunerile organice,praful si impuritatile de pe suprafete;
- indeparteaza eficient urmele de insecte de pe parbrize si caroserie;
- are miros placut,reconfortant si persistent.

4. Caracteristici tehnice

Nr. Crt	CARACTERISTICA	CONDITII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ANALIZA
1	Aspect	lichid limpede,omogen	vizua l
2	Culoare	Galben	vizua l
3	Densitate la 20°C,g/cm ³	0.95-1.05	SR ISO 2811/1995
4	pH	6.5-8.0	STAS 8619-90
5	Miros	parfumat	
6	Continut in subst.anionica	0.1	
5	Punct de fierbere, °C	min.95	STAS 4059-85 pct 4.4

5. Mod de aplicare

Produsul se aplica manual sau automat in instalatiile de spalare ale autovehiculelor.

ATENȚIE !

Produsul nu se dilueaza.

6. Masuri de securitate

- produsul nu necesita conditii speciale de aplicare
- dupa golire, ambalajele se recicleaza conform legislatiei in vigoare.

7. Ambalare transport si depozitare

Produsul se pastreaza in ambalaje inchise etans in spatii sigure, acoperite. la temperaturi de 5-25° C

Ambalarea se realizeaza in ambalaje cu marimea de la 1litru pana la 1000 litri. Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

8. Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate al produsului este de 12 luni de la data fabricatiei. Extindem termenul de valabilitate la 24 luni cu conditia neexpunerii la radiatii UV(in razele solare).

MARTIE 2022

Serviciul tehnic

S.C. ANDY MAR GRUP JUNIOR SRL