



FISA TEHNICĂ **Pentru produsul RIVEX PARCHET** **-detergent cu sapun din ulei de masline** **pentru suprafete din lemn -**

1. GENERALITATI

1.1.Rivex Parchet curăță și protejează suprafețele de lemn, conferindu-le luminozitate. Datorita formulei speciale, pastrează și protejează frumusețea naturală a lemnului. Elimină murdăria și îndepărtează petele cu ușurință. Poate fi folosit pe orice tip de lemn, lacuit sau ceruit (parchet, mobilă, uși, rame, chiar și pe suprafețe mai sensibile). Nu lasă reziduri și nu necesită clătire.

1.2.RIVEX PARCHET contine surfactanți neionici, săpun, parfum, conservant colorant.

1.3.Materiile prime si ambalajele utilizate sunt conform standardelor in vigoare sau specificatiilor de calitate.

2.CARACTERISTICI TEHNICE DE CALITATE

2.1.Aspect : lichid limpede, vascos

2.2.Culoare : portocaliu

2.3.Miros : plăcut parfumat

2.4.Continut în substanță activă (% Brix) - 6.0 ÷ 6.5

2.6.Densitate la 20°C, g/cm³ - 1.025 ± 0.01

2.7.pH-ul produsului, la 20°C - 7.8 ÷ 8.4

2.8.Vascozitate la 25°C(R2, 25°C) - 120 ÷ 200

2.8.Continutul unui flacon, ml - 1000 ÷ 1015 ml; 1250 ÷ 1265 ml; 4000 ÷ 4060 ml.

3.AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

3.1.Produsul se ambalează în flacoane PET de capacitate 1000ml, 1250ml și bidoane de PE la volum de 4000ml. Recipienti sunt introdusi in cutii de carton, cate 12 bucati pentru capacitatea de 1000ml, cate 10 bucati pentru capacitatea de 1250ml si 4 bucati pentru volumul de 4000ml, care apoi sunt inchise cu banda adeziva.

3.2.Ambalajele sunt etichetate individual fiecare eticheta continând următoarele specificatii:

- numele producătorului,
- denumirea produsului,
- compozitia chimică ,
- volumul produsului exprimat în ml,
- domeniul si modul de utilizare,
- pictograma pericol,
- termenul de valabilitate,
- numarul lotului si data fabricatiei,
- precautii,
- codul comercial .

3.3.Depozitarea se face in spatii inchise, curate, bine aerate la temperaturi de aprox. 25°C, la loc uscat.

3.4.Fiecare lot de livrare va fi insotit de documente de certificare a calitatii.

3.5.Produsul are termen de valabilitate de 3 ani de la data fabricatiei si este garantat de catre producator in conditii de depozitare identice cu cele enumerate mai sus.

3.6.Transportul se face numai cu mijloace de transport acoperite.

4. Instructiuni de utilizare:

Pentru curatarea podelelor si a suprafetelor mari, turnati 2 capace (40ml) de Rivex Parchet, detergent pentru suprafete de lemn, in 5 litri de apa calduta. Aplicati pe suprafata de curatat cu o carpa sau cu un burete. Nu necesita clatire. **Atentie !** Suprafetele nelacuite sau delicate pot fi sensibile la apa! Incercati inainte pe o suprafata ascunsa! Nu este recomandat pentru antichitati sau a se folosi nediluat pe suprafete de lemn!

5. PRECAUTII :

Provoaca o iritare grava a ochilor. **A nu se lasa la indemana copiilor.**
IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul, si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti. IN CAZ DE INGHITIRE: sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic. Aruncati continutul/ recipientul conform reglementarilor nationale in vigoare specifice in domeniul deseurilor.

Sef laborator
Chim. Heroiu Cerasela