

## Cazane în condensare pe gaz **VITODENS 050-W**

<b>Cazan în condensare combi (Tip B0KA)</b>			
<b>Putere nominală</b>			
50/30 °C	kW	3,2 – 19,0	3,2 – 25,0
80/60 °C	kW	2,9 – 17,1	2,9 – 22,4
<b>Dimensiuni</b>			
Lungime	mm	300	300
Lăţime	mm	400	400
Înălţime	mm	700	700
<b>Greutate</b>			
	kg	33	33
<b>Racord de evacuare</b>			
	Ø mm	60	60
<b>Racord de admisie</b>			
	Ø mm	100	100
<b>Putere nominală la prepararea a.c.m.</b>			
	kW	25,4	29,6
<b>Debit a.c.m.</b>			
	l/min	12,0	14,0
<b>Clasa energetică</b>			
		◁ A	◁ A



Vitodens 050-W  
(Tip B0KA)

Nu este necesară o trecere în cadrul grupurilor de gaze E / LL / Lw / K.

Cazanul în condensare combi Vitodens 050-W include un schimbător de căldură integrat pentru prepararea apei calde menajere.

Puterea nominală a preparării a.c.m este de la 10 la 45 ° C.

### CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- + Cazan în condensare pentru încălzire și preparare a.c.m.
- + Putere nominală de căldură de la 3,2 până la 25 kW
- + Randament normat: până la 98% (H<sub>s</sub>)
- + Domeniu de modulare până la 1:8
- + Pompă de circulație cu eficiență ridicată cu economie de energie
- + Clasă de eficiență energetică: A

### Avantajul cazanului în condensare combi Vitodens 050-W (Tip B0KA):

- + Confort ridicat de apă caldă menajeră datorită funcției de confort

Distribuitor:

08/2021 RO