



LED pur și simplu excelent Trece i acum la un LED de calitate foarte bună la un pre excelent

Reflector Ledinaire mini

Gama Ledinaire con ine o selec ie de aparate de iluminat LED, care vin împreună cu nivelul de înaltă calitate Philips, la un pre competitiv. Fiabilă, eficiență energetică și accesibilă, exact ceea ce ave i nevoie.

Beneficii

- Calitatea și fiabilitatea Philips
- Amortizare rapidă: reducere a consumului de energie >80% (lămpi cu halogen)
- Instalare rapidă fără deschiderea reflectorului
- Finisaj de înaltă calitate Philips, robust și complet fiabil

Caracteristici

- Flux de sistem: 900 lm (10 W); variante de 2500 lm (27 W); 4500 lm (45 W) cu alb neutru, CRI 80 și nivel înalt de eficiență, de 90 lm/W
- Designul extraplă, IP65, al reflectoarelor; precablarea cu cablurile de alimentare permite montarea în orice pozi ie, în picioare sau suspendat
- Variante cu senzor de mișcare
- Durată lungă de via ă de 50.000 de ore (Ta 25 °C)
- Sticlă prismatică pentru o lumină confortabilă
- Conformitate cu CE, CB, ROHS

Reflector Ledinaire mini

Cerere

- Fa adele clădirilor, magazine
- Grădini, pasaje subterane
- Panouri publicitare

Specificații

Aiming Horizontal	to °
Aiming Vertical	to °
Average Ambient Temperature	-25 to +40 °C
Beam angle	100°
Color	Gray and black
	Fire mobile/cabluri aeriene (Fire mobile/cabluri aeriene)
	Nu
	Power supply unit (PSU)
	4000 K
	10, 27, 50 W
	90 lm/W

	900, 2500, 4500 lm
	De la 50 până la 60 Hz
	220 to 240 V
	0.13, 0.38, 0.64 A
	Nu
Material of Bracket	Bracket:
Material	Housing: policarbonat
Material of Reflector	Reflector: -
	35000 h
	2/2 kV
	3 ani

Versions



LED Module, system flux 4500 lm
- LED - 100°



LED Module, system flux 900 lm



LED Module, system flux 2500 lm

Reflector Ledinaire mini

Detalii produs



Ledinaire_mini-
BVP105_Led9-1DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led9-2DPP.TIF




Ledinaire_mini-
BVP105_Led9-3DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led9-4DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led9-5DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-1DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-2DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-3DPP.TIF

Reflector Ledinaire mini

Detalii produs



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-4DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-5DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led45-1DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led45-2DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led45-3DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led45-4DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led45-5DPP.TIF



Ledinaire_floodlight_mini-
BVP105-1DPP.TIF

Reflector Ledinaire mini

Detalii produs



Ledinaire_floodlight_mini-
BVP105-2DPP.TIF



Ledinaire_floodlight_mini-
BVP105_Led45-1DPP.TIF



Ledinaire_floodlight_mini-
BVP105_Led45-2DPP.TIF

Reflector Ledinaire mini

Application Conditions

Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Not applicable
---	----------------

Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK07
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	2/2 kV

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

General Information

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat	100°
Marcaj CE	CE mark
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip capac optic/lentilă	FG-FR (FG)
Balast inclus	Da
Marcaj de inflamabilitate	NO
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unit
Număr de surse de lumină	No
Tip de sistem optic	Fascicul luminos cu unghi foarte larg de 100°

Initial Performance (IEC Compliant)

Temperatură de culoare inițială corelată	4000 K
Indice inițial de redare a culorii	>80

Light Technical

Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra	-
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	-
Randament luminos orientat în sus	0

Mechanical and Housing

Culoare	Gray and black
---------	----------------

General Information

Order Code	Full Product Name	Cod familie lămpi
38413599	BVP105 LED45/840 PSU VWB100	LED45S
38486999	BVP105 LED9/840 PSU VWB100 MDU	LED9S
38488399	BVP105 LED25/840 PSU VWB100 MDU	LED25S

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Flux luminos inițial
38413599	BVP105 LED45/840 PSU VWB100	4500 lm
38486999	BVP105 LED9/840 PSU VWB100 MDU	900 lm

Order Code	Full Product Name	Flux luminos inițial
38488399	BVP105 LED25/840 PSU VWB100 MDU	2500 lm

Reflector Ledinaire mini

