



**SISTEME DE TUBURI
HALOGEN Free**

05

SPIRAL HF - Tip Ușor 320N





DESCRIERE GENERALĂ

- Flexibil, pliabil, ondulat
- Adecvat pentru sarcini mecanice ușoare
- Confectionat din Poliolefină termoplastică modificată
- Halogen Free

APLICAȚII - INSTALARE

- Interior - Rezidențial - Industrial
- Instalații încastrate
- Trecerea cablurilor prin zidărie

COD	TIP	DIAMETRU		LUNGIME m	AMBALARE m
		OD Ømm	ID Ømm		
07-21007-016	16	16	10,7	100	100
07-21008-020	20	20	14,5	100	100
07-21009-025	25	25	19	50	50
07-21010-032	32	32	24,3	50	50
07-21011-040	40	40	31,2	25	25
07-21012-050	50	50	39,6	25	25



COMBO SPIRAL HFFR - Tip Ușor 320N




DESCRIERE GENERALĂ

- Flexibil, pliabil, ondulat
- Adecvat pentru sarcini mecanice ușoare
- Confectionat din Poliolefină termoplastică modificată
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra
- Halogen Free

APLICAȚII - INSTALARE

- Interior - Rezidențial - Industrial
- Instalații încastrate
- Trecerea cablurilor prin zidărie
- Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de susținere și montaj din HF

COD	TIP	DIAMETRU		LUNGIME m	AMBALARE m
		OD Ømm	ID Ømm		
31-21070-016	16	16	11	100	100
31-21071-020	20	20	14	100	100
31-21072-025	25	25	19,2	50	50
31-21073-032	32	32	24,3	50	50
31-21074-040	40	40	31,2	25	25
31-21075-050	50	50	39,6	25	25



COMBO SPIRAL HFFR - Tip Ușor 320N - Cu Fir




DESCRIERE GENERALĂ

- Flexibil, pliabil, ondulat
- Adecvat pentru sarcini mecanice ușoare
- Confectionat din Poliolefină termoplastică modificată
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra
- Halogen Free

APLICAȚII - INSTALARE

- Interior - Rezidențial - Industrial
- Instalații încastrate
- Trecerea cablurilor prin zidărie
- Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de susținere și montaj din HF
- Cu fir de tragere în interior din oțel galvanizat (Ø 0,8 mm) pentru o instalare ușoară



DOMO SPIRAL HFFR - Tip Mediu 750N




DESCRIERE GENERALĂ

- Flexibil, pliabil, ondulat
- Adecvat pentru sarcini mecanice medii
- Confectionat din Poliolefină termoplastică modificată
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra
- Halogen Free

APLICAȚII - INSTALARE

- Interior - Rezidențial - Industrial
- Montat pe perete - În podea - În beton - Pereți gips-carton - Prefabricate
- Trecerea cablurilor prin zidărie - Instalații de putere - Automatizări - Iluminat
- Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de susținere și montaj din HF

COD	TIP	DIAMETRU		LUNGIME m	AMBALARE m
		OD Ømm	ID Ømm		
31-21200-016	16	16	10,7	100	100
31-21201-020	20	20	13,7	100	100
31-21202-025	25	25	18,9	50	50
31-21203-032	32	32	24,3	50	50
31-21204-040	40	40	31,2	25	25
31-21205-050	50	50	39,6	25	25



COMBO TUB RIGID HFFR - Tip Ușor 320N



DESCRIERE GENERALĂ

- Tub rigid
- Adecvat pentru sarcini mecanice ușoare
- Confectionat din Poliolefină termoplastică modificată
- Halogen Free

APLICAȚII - INSTALARE

- Interior - Rezidențial - Industrial
- Instalații încastrate
- Trecerea cablurilor prin zidărie
- Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de susținere și montaj din HF



COD	TIP	DIAMETRU		LUNGIME m	AMBALARE m
		OD Ømm	ID Ømm		
30-21070-016	16	16	13,5	3	300
30-21071-020	20	20	17,3	3	210
30-21072-025	25	25	22,1	3	120
30-21073-032	32	32	28,9	3	75
30-21074-040	40	40	36,6	3	9
30-21075-050	50	50	46,1	3	9
30-21076-063	63	63	58,4	3	9

COMBO TUB RIGID HFFR - Tip Ușor 320N - PREMUFAT




DESCRIERE GENERALĂ

- Tub rigid **premufat**
- Adecvat pentru sarcini mecanice ușoare
- Confectionat din Poliolefină termoplastică modificată
- Halogen Free

APLICAȚII - INSTALARE

- Interior - Rezidențial - Industrial
- Instalații încastrate
- Trecerea cablurilor prin zidărie
- Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de susținere și montaj din HF



COD	TIP	DIAMETRU		LUNGIME m	AMBALARE m
		OD Ømm	ID Ømm		
30-21080-016	16	16	13,5	3	270
30-21081-020	20	20	17,3	3	180
30-21082-025	25	25	22,1	3	120
30-21083-032	32	32	28,9	3	75

DOMO TUB RIGID HFFR - Tip Mediu 750N





DESCRIERE GENERALĂ

- Tub rigid
- Adecvat pentru sarcini mecanice medii
- Confectionat din Poliolefină termoplastică modificată
- Halogen Free

APLICAȚII - INSTALARE

- Interior - Rezidențial - Industrial
- Montat pe perete - În podea - În beton - Pereți gips-carton - Prefabricate
- Trecerea cablurilor prin zidărie - Instalații de putere - Automatizări - Iluminat
- Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de susținere și montaj din HF
- Recomandăm prinderi la fiecare 50cm



COD	TIP	DIAMETRU		LUNGIME m	AMBALARE m
		OD Ømm	ID Ømm		
30-21030-016	16	16	12,5	3	150
30-21031-020	20	20	16,9	3	150
30-21032-025	25	25	21,4	3	75
30-21033-032	32	32	27,7	3	75
30-21034-040	40	40	36	3	9
30-21035-050	50	50	45	3	9
30-21036-063	63	63	57,8	3	9

FORTE TUB RIGID HFFR - Tip Heavy 1250N





DESCRIERE GENERALĂ

- Tub rigid
- Adecvat pentru sarcini mecanice grele
- Confectionat din Poliolefină termoplastică modificată
- Halogen Free

APLICAȚII - INSTALARE

- Interior - Rezidențial - Industrial
- Montat pe perete - În podea - În beton - Pereți gips-carton - Prefabricate
- Trecerea cablurilor prin zidărie - Instalații de putere - Automatizări - Iluminat
- Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de susținere și montaj din HF
- Recomandăm prinderi la fiecare 50cm



COD	TIP	DIAMETRU		LUNGIME m	AMBALARE m
		OD Ømm	ID Ømm		
30-21050-016	16	16	11,7	3	300
30-21051-020	20	20	15,5	3	210
30-21052-025	25	25	20,2	3	150
30-21053-032	32	32	27,0	3	75

CUPLE HF



DESCRIERE GENERALĂ - APLICAȚII

- Piesa de conectare pentru tuburi tip **Mufă**
- Confectionat din Poliolefină termoplastică modificată
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra
- Halogen Free
- IP54
- Conlucrează cu ☉ Sisteme de tuburi rigide HF și ☉ Sisteme de tuburi flexibile HF

COD	TIP	DIAMETRU EXTERIOR TUB	AMBALARE buc.
38-20030-016	16	Ø 16mm	50
38-20031-020	20	Ø 20mm	50
38-20032-025	25	Ø 25mm	50
38-20033-032	32	Ø 32mm	10

COT 90° HF



DESCRIERE GENERALĂ - APLICAȚII

- Piesa de conectare pentru tuburi tip **Cot 90°**
- Confectionat din Poliolefină termoplastică modificată
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra
- Halogen Free
- IP54
- Conlucrează cu ☉ Sisteme de tuburi rigide HF și ☉ Sisteme de tuburi flexibile HF

COD	TIP	DIAMETRU EXTERIOR TUB	AMBALARE buc.
38-20020-016	16	Ø 16mm	50
39-20021-020	20	Ø 20mm	50
39-20022-025	25	Ø 25mm	10
39-20023-032	32	Ø 32mm	5

CLEMĂ HF



DESCRIERE GENERALĂ - APLICAȚII

- Piesa de susținere pentru tuburi tip **Clemă**
- Instalare: pe perete - pe podea - etc.
- Posibilitate îmbinării și montării pe șină
- Halogen free
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra
- Recomandam montarea la fiecare 50cm de tub
- Conlucrează cu ☉ Sisteme de tuburi rigide HF și ☉ Sisteme de tuburi flexibile HF

COD	TIP	DIAMETRU EXTERIOR TUB	AMBALARE buc.
34-21101-016	16	Ø 16mm	100
34-21102-020	20	Ø 20mm	100
34-21103-025	25	Ø 25mm	100
34-21104-032	32	Ø 32mm	100
34-21105-040	40	Ø 40mm	50
34-21106-050	50	Ø 50mm	50

CLEMĂ ΩMEGA HF



DESCRIERE GENERALĂ - APLICAȚII

- Piesa de susținere pentru tuburi tip **Clemă Omega**
- Instalare: pe perete - pe podea - etc.
- Posibilitate îmbinării și montării pe șină
- Halogen free
- Proprietăți de autostingere. Nu propagă flacăra
- Recomandam montarea la fiecare 50cm de tub
- Conlucrează cu ☉ Sisteme de tuburi rigide HF și ☉ Sisteme de tuburi flexibile

COD	TIP	DIAMETRU EXTERIOR TUB	AMBALARE buc.
41-20001-016	16	Ø 16mm	100
41-20002-020	20	Ø 20mm	100
41-20003-025	25	Ø 25mm	50
41-20004-032	32	Ø 32mm	50

