

## SPECIFICATIE TEHNICA

**GLIA UV 4.200 x 0,15 mm**

**Materie prima :** polietilena de joasa densitate LDPE ( ICT 0,25 – 0,3 g/10min) +  
stabiizator anti UV

Garantie 3 sezoane

**EAN:594703400918**

**Caracteristici :Standard de firma nr.1/2015**

| Dimensiuni        | UM | Valoare | Toleranta |
|-------------------|----|---------|-----------|
| Latime            | mm | 4.200   | ± 3%      |
| Grosime           | mm | 0,15    | ±15%      |
| Lungime           | m  | 90      | ±2%       |
| Diametru teava PE | mm | 76      |           |
| Culoare           |    | verde   |           |

**Caracteristici mecanice, tehnice, fizice**

**Rezistenta la tractiune, daN/cm<sup>2</sup>** conform SR EN ISO 527-3 :2000

- Longitudinal 150
- Transversal 130

**Alungire la rupere, %** conform SR EN ISO 527-3 :2000

- Longitudinal 250
- Transversal 350

**Rezistenta la sfasiere, daN/cm<sup>2</sup>** conform STAS 6127 :1987

- Longitudinal 60
- Transversal 50

**Aspect :** In stare derulata folia este neteda, lipsita de impuritati mecanice vizibile, fara pete sau perforatii. Se admit dungi longitudinale si usoare incrētīturi provenite de la infasurarea foliei. Peretii foliei se desprind usor cu mana.

**Ambalare :** Fiecare rola se eticheteaza si se ambaleaza in husa de protectie.

**Transportul:** cu mijloace de transport acoperite si curate.

**Livrare:** paletizat.

**Depozitare:** se face in spatii acoperite, curate si uscate, ferite de actiunea directa a razelor solare, la o distanta de cel puțin 2 m de orice sursa de caldura, la temperaturi cuprinse între +5 ° C si + 25 ° C.