



Principale

Gama	Asfora
Tip produs sau componenta	Priza
Descriere priza standard	Legare la pamant laterala
Configuratie poli priza	2P + E
Prezentare dispozitiv	Produs complet
Informatii suplimentare priza	Capac
Tenta de culoare	Alb
Tip de ambalaj	Ambalat individual in folie de plastic

Suplimentare

Număr priză	1
Montare dispozitiv	Ingropat
Gama de puteri	3680 W
Curent nominal	16 A la 250 V c.a.
Conexiuni - borne	Borne lift
Număr de cabluri	2 cablu(ri) 2,5 mm ²
Rigiditate cablu	Flexibil Rigid Impletit solid
Lungime de dezizolare conductor	13,0 Mm
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac ABS + PC placa centală ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) capac
Finisaj suprafata	Glossy
Material conductor	Cupru
Mod de fixare	Screws or claws 51...69 mm
Înălțime	83 Mm
Lățime	83 Mm
Adâncime	47 Mm
Adâncimea proiectată	15 Mm
Cantitate per set	1
Greutate produs	0,085 Kg

Mediu

Standarde	IEC 60884-1
Certificari produs	TSE VDE
Grad de protectie IP	IP20

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Comercializat**