

DENUMIREA PRODUSULUI

Sclipici Lac decorativ Multicolor

DESCRIEREA PRODUSULUI

Lacul satinat Jeger cu adaos de sclipici conferă suprafeței un efect strălucitor unic. Vă permite să decorați pereții și să îmbogățiți efectul cu reflexii suplimentare de cristale strălucitoare (de exemplu, Jeger Sahara sau Jeger Onyx).

APLICAȚIE

Lacul este destinat utilizării ca strat de protecție pentru efecte decorative și acoperiri cu vopsea.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Substratul trebuie să fie uscat, curat și durabil. Curățați suprafețele vopsite anterior de orice impurități care limitează aderența lacului, de exemplu, praf, pete de grăsime, rugină, ciuperci și mușci. În cazul efectelor decorative proaspăt aplicate, așteptați până când compusul/vopseaua se usucă complet înainte de a aplica lacul.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

- ✓ Lacul trebuie amestecat bine înainte de utilizare.
- ✓ Nu amestecați produsul cu alte produse.
- ✓ Nu se diluează cu apă.

APLICAȚIE

Metode: cu role,

Aplicați un strat subțire de lac cu o rolă cu peri scurți. Aplicați lacul în mod neregulat, întinzându-l în toate direcțiile, evitând mișcările verticale și orizontale. Aplicați la o temperatură cuprinsă între +8°C și +25°C, la o umiditate relativă de max. 82%, evitând curenții de aer. Lăsați să se usuce timp de aproximativ 2h. Pentru un finisaj cu sclipici mai intens, aplicați un al doilea strat. Spălați uneltele de vopsit cu apă caldă după vopsire.

Notă: Lacul nu schimbă aproape deloc nuanța suprafeței decorate. Se recomandă să încercați lacul pe o parte abia vizibilă a suprafeței decorate înainte de a picta totul.

TIMP DE USCARE

La o temperatură de +23°C și o umiditate relativă de 50%, lacul este uscat la atingere după aproximativ 1 oră. Straturile ulterioare trebuie aplicate după aprox. 2 ore. Temperaturile scăzute, umiditatea crescută și ventilația slabă prelungesc timpul de uscare.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Acestea sunt destinate să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu constituie baza pentru nicio răspundere juridică din partea producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produselor este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 08.02.2024

SPECIFICAȚII TEHNICE

Compuși organici volatili (COV) în recipient Directiva 2004/42/CE a UE	Valoarea limită UE: COV (cat. A/e/FW) în ambalaj 130g/L (2010). Acest produs conține mai puțin de 43g/l de COV.
Densitate la 20°C [g/cm] ³	1,05± 2%
Grad de luciu PNC 81914:2002	satin
Numărul de straturi	1-2
Solvent	Apă

EFICIENȚĂ

Până la 8m² /L cu un singur strat de vopsea. Performanțele practice depind de factori precum tipul, absorbția și textura substratului, metoda de aplicare și culoarea.

DATA EXPIRĂRII

24 de luni de la data fabricării

AMBALARE

0,5l

PROTECȚIA MEDIULUI

Nu turnați reziduurile de produs în sistemul de canalizare. Ambalajele goale și ambalajele cu reziduuri de produs care nu vor mai fi utilizate trebuie eliminate într-un container de deșuri etichetat corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul trebuie transportat și depozitat în ambalajul său original, protejat de intemperii. Temperatura de depozitare și transport este cuprinsă între +5° C și +25° C. Data de expirare și numărul de lot de pe ambalaj.

SECURITATE

A nu se păstra la îndemâna copiilor. Acest produs conține tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroximetil) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-dionă și un amestec post-reacțiune de 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-one și 2-metil-2H-izotiazol-3-one (3:1) și 1,2-benzoizotiazolin-3-one. Poate provoca o reacție alergică. Solicitați sfatul medicului dacă este necesar. Evitați inhalarea de spray sau ceață. Lucrați în zone bine ventilate. Purtați echipament de protecție personală. Eliminați conținutul/recipientul în containere de deșuri etichetate corespunzător,

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Acestea sunt destinate să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu constituie baza pentru nicio răspundere juridică din partea producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produselor este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 08.02.2024

În conformitate cu reglementările naționale. Limita de COV (Cat. A/I/FW) pe ambalaj 200g/L (2010). Acest produs conține mai puțin de 43g/l de COV.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Acestea sunt destinate să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu constituie baza pentru nicio răspundere juridică din partea producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produselor este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 08.02.2024