



Greutate: 13.120 g

Ambalare:

2/cot (1170x560x330 mm)

24/palet (1000x1200x2.390 mm)



Liv-Fix Element de montaj uscat cu rezervor 9012 (Jog)

Pentru vas de toaleta suspendat

Metoda de instalare

Montare in perete prefabricat

Instalarea ca element de sine statator pentru instalarea in perete in montaj uscat

Pentru instalare in unghi pe perete

Pentru instalare universala in pereti solizi

Proprietati

Element de montaj uscat pentru perete uscat cu rezervor ascuns

Inaltimea elementului ascuns 113 cm

Latimea elementului ascuns 50 cm

Pentru activare frontala

Prevazut cu clapeta duala de actionare

Possibilitatea de a instala o clapeta start/stop

Rezervorul este realizat din ABS

Rezervorul este izolat impotriva condensului

Valva de umplere silentioasa HDV 2

Date tehnice

Volum rezervor 9 litri

Valva pentru sistem dublu de tragere a apei

Cantitate mare de apa: 6 l/9 l

Cantitate mica de apa 3 l/4,5 l

Conectare la apa: centru sus si din partea dreapta

Cadru de sustinere este format din profile 40x40 mm

Cadru de sustinere este protejat de o pulbere filmata de culoarea negru

Picioare de sustinere reglabile de la 0 la 20 cm

Dimensiunea suportilor pentru montajul pe perete de la 16.8 la 21 cm

Potrivit pentru instalarea vaselor de toaleta cu dimensiunea axiala intre 18 si 23 cm

Produsul contine

Cadru baza pentru montaj

Picioare de sustinere galvanizate, reglabile pe inaltime

Conector universal pentru apa DN 15 (1/2")

PE unghi de scurgere perete 90/110 mm cu gamitura

Piese de legatura pentru fixarea vasului de toaleta
Alte piese pentru fixarea si conectarea produsului

Optional:

Instalarea sensor IR pentru tragerea apei

Fara clapeta de tragere a apei

Este posibila instalarea clapetei de tragere a apei

Posibilă montarea dispozitivelor de activare



Tempo




Beat



Key



Tune



Ruby Eco



Zircon Eco



Aplite Eco
Aplite



Selenite Eco
Selenite

Desen tehnic

