



PREFAB SA BUCURESTI

Str. Dr. Iacob Felix Nr. 17-19, Et. 2, Mun. Bucuresti, Sector 1
RCJ 40/9212/04.07.2003

CUI 1916198

Telefon: 021/3315116, Fax: 021/3305980

S.C. Prefab SA Bucuresti - Punct de lucru Calarasi

Str. Bucuresti, nr. 396, Calarasi, jud. Calarasi

Tel 0242/311715; fax 0242/318975

e-mail: office@prefab.ro

www.prefab.ro



NB 2003

Prefab SA Bucuresti - Punct de lucru Calarasi,
Str. Bucuresti, nr. 396, Calarasi, jud. Calarasi
RCJ 40/9212/04.07.2003; CUI 1916198
e-mail: office@prefab.ro ; www.prefab.ro
Tel 0242/311715; fax 0242/318975

Anul 09

337-CPR

2003-CPR-337

SR EN 771-4+A1:2015

Elemente pentru zidarie din beton celular
autoclavizat, tip GBN 25, categoria I, cu utilizare
preconizata in lucrari de zidarie exterioara si
interioara, neportanta, protejata.

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 337- CPR - 1/08.03.2021

- Cod unic de identificare al produsului-tip: **Elemente pentru zidarie din beton celular autoclavizat**
Denumirea comerciala: **GBN 25, categoria I** *lot nr 2000/27.11.2020 610x240x300 mm*
- Utilizare preconizata : **in lucrari de zidarie exterioara si interioara, neportanta, protejata.**
- Fabricant : **Prefab SA Bucuresti - Punct de lucru Calarasi , Str. Bucuresti, nr. 396, Calarasi , jud. Calarasi; RCJ 40/9212/04.07.2003; CUI 1916198; telefon: 0242/311715, fax: 0242/318975;**
e-mail: **office@prefab.ro ; www.prefab.ro**
- Reprezentant autorizat : **Nu este cazul.**
- Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții : **2+**
- Standard armonizat: **SR EN 771-4+A1 :2015**
Organism notificat : **SC SRAC CERT SRL Bucuresti – NB 2003 a efectuat inspectia initiala a locului de productie si a controlului productiei in fabrica si efectueaza supravegherea continua, evaluarea si acceptarea controlului productiei in fabrica în cadrul sistemului 2+ și a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica nr. 2003-CPR-337**
- Performanța declarată :

Caracteristici		Performanta declarata GBN 25
Dimensiuni (mm)	Lungime	620
	Inaltime	240
	Latime	55 ÷ 350
Tolerante dimensionale		TLMA
Configuratie		
Rez. la compresiune minima (perpendicular pe fata de asezare parte din epruveta) (N/mm ²)		2,5
Rezistenta aderenței la forfecare (N/mm ²)		0,15 0,30
-cu mortar obisnuit;		
-cu mortar pentru rosturi subtiri		
Reactia la foc		Euroclasa A1
Absorbție de apă		NPD Nu trebuie expusa
Permeabilitatea la vapori de apa; coeficientul de difuziune al vaporilor de apa		5/10
Densitatea aparenta in stare uscata (Kg/m ³)		450 ± 50
Conductivitatea termica (W/mK)		0,148
Durabilitate la îngheț/dezgheț		Nu trebuie expusa
Planeitate fete de asezare		NPD
Paralelism fete de asezare		NPD
Planeitatea suprafetelor		NPD
Substanțe periculoase		Nu contin

- Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate.
Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 si Regulamentul (UE) nr. 574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Data si locul emiterii : *08.03.2021*
S.C. PREFAB S.A Bucuresti - Punct de Lucru Calarasi



Director Calitate-Mediu,
ing. Manoliu Ioan

Manoliu Ioan