

XTREME SPRAY METALIZAT

1. Descrierea produsului:

Lacul metalizat se usucă rapid și are efect decorativ metalic. Creează un strat dur, flexibil, rezistent la influențele mediului. Nu conține compuși și substanțe de plumb și crom care afectează stratul de ozon.

2. Proprietăți:

Temp de uscare inițială la 20°C:	aproximativ 15 minute(un strat)
Grosimea peliculei după uscare:	aproximativ 20 μm (un strat)
Acoperire:	1,5-2 m ² /400 ml
Număr recomandat de straturi:	1 – 2

3. Utilizare:

Lac metalizat este un produs destinat lăcuirii decorative și protectoare a suprafețelor din oțel și metal. Este indispensabil în lucrările de reparații din locuințe, ateliere auto, lucrări hobby etc..

4. Instrucțiuni de utilizare:

4.1 Prepararea suprafețelor:

Suprafețele care urmează să fie vopsite trebuie curățate și degresate cu DRAGON Acetonă tehnică. Șlefuiți vopseaua veche sau suprafețele din plastic cu șmirghel fin. Substratul de oțel trebuie protejat anterior împotriva coroziunii, de exemplu, cu o vopsea anticorozivă sau cu grund de zinc.

4.2 Temperatura de lucru:

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +18°C până la +25°C(temperatura aerului și a elementelor vopsite).

4.3 Recomandări:

Înainte de folosire agitați bine recipientul timp de un minut astfel încât bila de metal din interior să amestece în mod omogen produsul. În timpul aplicării țineți sprayul la 30 de cm față de suprafața pe care doriți să o vopsiți. Apăsăți cu fermitate butonul și aplicați cu mișcări continue și regulate. Cel mai bun efect este obținut prin aplicarea a unuia sau a două straturi subțiri „în cruce”. Dacă este necesar, recomandă să se aplice un al doilea strat după ce primul strat a fost uscat complet. Curățați butonul sprayului după folosire întorcând sprayul în jos și apăsând butonul timp de 2 secunde.

4.4 Limitări și observații:

Înainte de utilizare, testați pe o suprafață mică. Capacul indică culoarea apropiată de cea a lacului. Obiectele mari se vor vopsi cu mai multe spray-uri din același lot de producție.



Since 1972

FIȘĂ TEHNICĂ

Xtreme spray metalizat

5. Ambalaje și cantități:

Cod produs	Capacitate	Tip ambalaj
DLM400xx/PL-BG-LT-RO-UA	400 ml	Recipient sub presiune

Unde xx indică culoarea:

SR	Argintiu
CZA	Negru
CZE	Roșu
ZI	Verde
NI	Albastru

6. Perioadă de valabilitate:

5 ani.

7. Observații:

Transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +0°C până la +30°C
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Alte observații:

În timpul folosirii produsului și la finalizarea lucrului aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific.
A se folosi în aer liber sau într-un spațiu bine ventilat.

Acest amestec îndeplinește criteriile pentru clasificarea ca periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, modificând și abrogând directivele 67/548 / CEE și 1999 / 45 / CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, prin urmare, a fost pregătită o fișă cu date de securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea , autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), înființarea Agenției Europene pentru Produse Chimice, care modifică Directiva 1999/45 / CE și abrogă Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și Directiva Directiva 76/769 / CEE și a Comisiei 91/155 / CEE, 93/67 / CEE, 93/105 / CE și 2000/21 / CE modificată.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl