

- ✓ Proiectează o linie verticală, o linie orizontală separate și ambele linii strălucitoare simultan în cruce până la 15m
- ✓ Grad de protecție IP54, cu o suprafață de cauciuc robustă care protejează carcasa
- ✓ Comutator PORNIT/OPRIT cu blocare a pendulului pentru transport sigur
- ✓ Suport magnetic rotativ robust de perete inclus, care permite utilizarea pe suprafețe metalice și poate fi fixat pe orice altă suprafață printr-o gaură de fixare
- ✓ Autonivelarea rapidă și o linie continuă luminând intermitent va indica când nivela laser nu a finalizat procedura de autonivelare



Acumulatori furnizați	2 x AA
Clasificare laser	Clasa 2, < 1 mW
Cod EAN	4058546338985
Culoare fascicul laser	Roșu
Distanța (m)	15M
Furnizat în	Cutie carton
Grad de autonivelare (°)	3.0
Grad de protecție	54
Încărcătorul livrat	Fără încărcător
Interval Temperatură Depozitare (°C)	-20°C ~ +60°C
Lungimea de undă laser [nm]	635±5nm
Precizie	±0.3mm/m
Proiecție laser	Linie verticală, linie orizontală și linii simultane în cruce
Timp de autonivelare [s]	3 ~ 5
Tipul acumulatorului	Alcalin

