

APĂ DE STICLĂ

1. Descrierea produsului:

Soluție apoasă de silicat de sodiu. Aditiv perfect în mortare. Protejează împotriva umidității și focului.

2. Proprietăți:

Culoare: albă, transparentă sau semi-transparentă
Densitate: 1,4 kg/L
Consistență: lichid vâscos

3. Utilizare:

Produs destinat etanșării ignifugării lemnului și țesăturilor, prin impregnare. Poate fi folosit pentru izolare împotriva umidității și penetrării apei din construcții de beton (puțuri, fose septice, pereți de rezistență etc.) ca aditiv care accelerează legarea cimentului și ca aditiv la spălare.

4. Instrucțiuni de utilizare:

4.1. Pentru izolare în condiții de umezeală și penetrări de apă.

Obiectul protejat trebuie vopsit cu apă de sticlă. Se recomandă aplicarea a cel puțin două straturi de protecție. Fiecare strat îmbunătățește calitatea produsului de protecție.

4.2. Ca aditiv pentru creșterea vitezei de legare a mortarului din ciment.

Adăugați 500 ml de apă de sticlă la 50 kg. de ciment metalurgic (250). Viteza de legare depinde de tipul cimentului și poate fi ajustată adăugând o cantitate mai mică sau mai mare de apă de sticlă. Se recomandă testarea, în prealabil, a vitezei de legare.

4.3. Pentru ignifugare.

Obiectul de impregnat se va vopsi sau se va imersa în apă de sticlă.

4.4. Aditiv pentru spălare cu perhidrol.

Adăugați 2 linguri la 5 l de apă de spălat, în care agentul de spălare este săpunul.

4.5. Curățarea uneltelor și a petelor.

Uneltele murdare și petele se vor curăța cu apă fierbinte și detergent.

5. Ambalaje și cantități:

Codul produsului	Capacitate	Tipul ambalajului
DSWS500/TW/BG-RO	500 ml	Recipient de plastic
DSWS05/TW/BG-RO	5 L	Canistră de plastic
DSWS20/TW	20 L	Găleată de plastic



Since 1972

FIȘĂ TEHNICĂ

Apă de sticlă

6. Perioada de valabilitate:

În funcție de modalitate de ambalare.

- Material plastic: 2 ani

7. Observații:

Transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +5°C până la +25°C, în loc uscat. A nu se lasă la îndemâna copiilor.

Alte observații:

În timpul și după încheierea lucrului cu produsul, aerisiți suficient încăperea până dispare mirosul caracteristic. În timpul lucrului cu produsul folosiți protecție pentru mâini și ochi. La contactul cu apa, suprafața acoperită cu apă de sticlă își poate modifica culoarea în alb. Produsul nu se folosește pe suprafețele care intră în contact direct cu produse alimentare. Nu folosiți pentru impregnare decorativă!

Această substanță îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă conform regulamentului directivei 1999/45/CE a Parlamentului European și al Consiliului din data de 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase, drept pentru care, s-a întocmit fișa cu date de securitate a produsului conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizațiilor, limitărilor aplicate produselor chimice (REACH), de crearea a Agenției Europene pentru produse Chimice, de modificare a directivei 1999/45/CE și de abrogare a regulamentului 793/93/CEE a Consiliului și a regulamentului 1488/94/CE a Comisiei, precum și a directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivei 91/155/CEE a Consiliului, și directivelor 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl

