



YILDIZ ENTEGRE

USI FISA SPECIFICATII TEHNICE

Performanta VARIODOR			Foaie de usa		Tocuri de usa	
			Margine dreapta	Margine cu profil		
			Usa de interior si birouri	Usa de interior si birouri	Usa de balcon(exterior)	Usa de interior si birouri
Toleranta inaltime	EN 1529	mm	+1, -3	+1, -3	±3	±3
Toleranta latime	EN 1529	mm	+1, -2	+1, -2	+2	+2
Toleranta grosime	EN 1529	mm	+1, -2	+1, -2	+1, -2	+1, -2
Planeitate	TS 1905	mm	<5			
Umiditate	TS 2471	%	<12			
Rezistenta la apa si umiditate	TS 1905	mm	<1			
Rezistenta la incarcare pe verticala (Deviatie de la unghiul drept)	TS 1905	mm	Nu trebuie să se deplaseze balamalele, fara fisuri în locurile de şuruburi ale balamalelor, devierea de la unghi nu trebuie să depăşească 1 mm			
Rezistenta la incarcari pe orizontala (elasticitate)	TS 1905	-	Pe suprafata foii de usa nu trebuie sa se vada nicio deformare iar sistemul de inchidere al usii nu trebuie sa prezinte modificari.			
Rezistenta lovitura cu impact mic (usa de exterior 12kg, altele 6kg)	TS 1905	-	Nu trebuie să existe deformari ale usii care să împiedice îndeplinirea funcţiei sale.			
Rezistenta la lovitura cu impact puternic (usa de exterior 1kg, altele 0,375kg)	TS 1905	-	Deteriorarile precum fisura, despicare sau perforare nu trebuie sa fie vazute pe foaia de usa. Zona de impact nu trebuie sa depaseasca 10 mm in diametru.			
Material si Aspect	TS 1905	-	Pe suprafata componentelor care formează usa MDF MONOBLOCK, cum ar fi tocurile de usa, foaia de usa și pervaz, sa nu se observe cu ochiul liber: - Umflătură, - Depresia, - Zgârietură, - Spart - Pata, - Defect hârtie / folie, - Fără defecte de tăiere și unele defecte de suprafață,			

K. GOSNARUZ