

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Profile din aluminiu

Numele produsului : Profile din aluminiu

1. Cod unic de identificare al produsului:

**161123,161093,A54,S01;S03;S04;S05;S11;S12;S21;S25;S32;S33;S38;S39;S40;S42;S45;S46;S50;S51;S52;
S53;S56;S58;S59;S63;S64;S65;S66;S78;S81;S88;S91;S94;S96;S99;S100;S101;**

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

Număr de lot: vezi ambalaj / produs

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

Profile de aluminiu pentru pereți și pardoseala la interior și exterior

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

SET Prod-Com S.R.L., str. Leliceni nr. 49/B , 530190 Miercurea Ciuc, Harghita, România

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

Nerelevant

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

Sistem 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Compoziția chimică în conformitate cu normele de calitate EN AW-6063/ En AW-Al Mg 0.7 Si.

Proprietățile mecanice în conformitate cu normele UE-EN 755-2 Starea tratării T5

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

Nu este relevant

9. Performanța declarată:

Standard	Grosimea (mm)	Tensiune de încercare Minimă 0.2% Rp (Mpa)	Rezistență de rupere la tracțiune Rm (Mpa)	Elongație (%)	Elongație la 50mm (%)	Duritate HBW
DIN/BS EN 573-3; 1994	≤10	130	175	8	6	65
DIN/BS EN 755-2; 1997	10<t≤25	110	160	7	5	65

10. Performanța produsului conform punctelor 1 și 2 corespunde performanței declarate conform punctului 9. Responsabil pentru întocmirea acestei declarații de performanță este doar producătorul conform punctului 4.

Informații importante:

Produsele trebuie depozitate în spațiu interior, ferite de căldură radiantă! Este recomandat să depozitați produsele pe o suprafață netedă orizontală, la temperatura camerei, ferite de lumina soarelui. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate prin utilizarea sau îngrijirea necorespunzătoare și nerespectarea recomandărilor! Montarea produselor poate fi efectuată de către utilizator, dar este recomandat să cereți ajutorul unui specialist.

În cazul profilelor din aluminiu, detergenții concentrați de uz casnic pot provoca daune, folosirea fără diluare nu este recomandată (ex. : acid clorhidric, Cilit). Adezivi pe baza de ciment nu sunt recomandați pentru profile din metale, ei pot provoca daune asupra produsului. Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de utilizare a adezivului și a detergentului, înainte de montarea și curățarea profilelor. Curățarea se execută prin frecare cu un material moale nonabraziv înmuiat într-un lichid de curățare cu pH neutru, cât mai curând după murdărire, pentru a evita pătarea materialului. Înainte de montare sau de curățare, vă rugăm să luați în considerare efectele anticipate ale sarcinii chimice. Produsele nu pot fi utilizate în mediu care conține clor (de ex. piscina).

Performanțele produsului respectă valorile indicate.

Semnat pentru și în numele fabricantului de către:

Orbán András
Administrator

Miercurea Ciuc, 18.02.2021

