

Fișă Tehnică

FAST-COVER

Masa de spaclu acrilica gata preparata, pentru reparatii rapide

Proprietati

FAST-COVER este un chit acrilic ușor, gata preparat, indicat pentru astuparea rapidă a găurilor și fisurilor la o singură trecere. Poate fi vopsit după 30 de minute.

Domenii de aplicare

Se aplică pe suprafețe poroase de tencuială, gips carton, lemn, etc, în grosime de până la 5 cm. Nu fisurează și nu este nevoie să fie frecat. Este utilizat în spații interioare și exterioare.

Caracteristici Tehnice

Culoare:	alb
Densitate:	0,36 kg/l
Temperatură de aplicare:	de la +5°C la +30°C
Poate fi vopsit:	după 30 min

Mod de utilizare

1. Suportul

fisurile se curăță bine și se golesc. Suportul trebuie să fie lipsit de praf, uleiuri, materiale putrescente, etc. Se recomandă ca înaintea aplicării materialul să fie amestecat bine, până obținem un amestec vâscos.

2. Aplicarea

Chitul se întinde cu șpaclul pe locul dorit și se presează până la umplerea golului. Suprafața se netezește cu șpaclul. După circa 30 minute de la aplicare, dacă s-a uscat suprafața, se poate vopsi.

Ambalaj

Recipiente de 0,5 l, 1 l și 5 l.

Timp de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației, depozitat în ambalaj original sigilat, la temperaturi între +5°C și +35°C. Protejați-l de expunerea directă la radiația solară și de îngheț.

Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs g, tip SBA, este de 30g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat. Produsul gata de utilizat FAST-COVER are un conținut maxim <30 g/l COV.



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

22

1A - EN 13963

DoP No.: FAST-COVER / 1310

Reaction to fire: F

Flexural strength: NPD

